

序号	产品名称	检测标准	文件号	收费依据							
				序号	项号	一级检验项目名称	二级检验项目名称	单位	收费标准	数量	金额
		GB/T 28046.1- 2011		84	14	一般规定		项	15	1	15
		81		2	电气负荷	直流供电电压	只	180	1	180	
		81		2		过电压	只	180	1	180	
		81		2		反向电压	只	180	1	180	
		93		6		耐电压	只	60	1	60	
		70		97		绝缘电阻	只	35	1	35	
		84		4.3	机械负荷	正弦振动	小时	100	22	2200	
		84		4.1		随机振动	小时	400	22	8800	
		84		5		机械冲击	只	200	1	200	
		84		13		自由跌落	只	80	1	80	
		GB/T 28046.4- 2011		84	1.2	气候负荷	低温	小时	35	1	35
				84	2.1		高温	小时	15	1	15
				84	3.1		温度梯度	小时	20	1	20
				84	3.1		温度循环	小时	20	1	20
				84	1.2 ，2.2		温度快速变化	小时	50	1	50
				57	13		盐雾	小时	30	1	30
				84	3.1		湿热循环	小时	20	1	20
				84	3.1		稳态湿热	小时	20	1	20
				38	9		太阳光辐射	小时	25	1	25
		GB/T 10069.1- 2006		88	13	噪声		只	120	1	120
		GB/T 2423.1- 2008/IEC 60068-2- 1:2007		84	1.2	低温试验		小时	35	1	35
		GB/T 2423.2- 2008/IEC 60068-2- 2:2007		84	2.1	高温试验		小时	15	1	15

1	汽车电气设备	GB/T 2423. 22- 2012/IEC 60068-2- 14:2009	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	1. 2 , 2. 2	温度变化试验	小时	50	1	50
		GB/T 2423. 34- 2012/IEC 60068-2- 38:2009		84	3. 1	温度/湿度组合循环试验	小时	20	1	20
		GB/T2423. 3-2012		84	3. 1	恒定湿热试验	小时	20	1	20
		GB/T 2423. 4- 2008/IEC 60068-2- 30:2005		84	3. 1	交变温热试验	小时	20	1	20
		GB/T 2423. 10- 2019、IEC 60068-2- 6:2007		84	4. 3	正弦振动试验	小时	100	1	100
		GB/T 2423. 56- 2018、IEC 60068-2- 64:2008		84	4. 1	随机振动试验	小时	400	1	400

GB/T 10125- 2021、 GB/T 6461-2002 、QC/T 625-2012 、 QB/T3828- 1999、 QB/T3827- 1999、 QB/T3826- 1999、 GB/T 2423. 17- 2008/IEC 60068-2- 11:1981 GB/T 2423. 18- 2001
GB 14048. 1- 2012
GB 14048. 1- 2012、GB 4208- 2017/IEC 60529:200 1GB/T 30038- 2013、 GB/T 4942-2021 IEC 60034- 5:2000

57	13	盐雾试验		小时	30	1	30
93	6	介电性能		只	60	1	60
70	90	外壳防护等级	防尘试验	只	300	1	300
70	91		防水试验	只	150	1	150

		GB/T 21437.2- 2021、ISO 7637-2: 2011		88	14	电气干扰		只	600	1	600
2	机动车喇叭	BNT NBR 5536:2011	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	152	声压级		只	200	12	2400
						能源消耗量试验		只	25	3	75
						频率测试试验		只	25	3	75
				70	150	耐久试验	耐久试验	只	900	3	2700
				70	152		声压级	只	200	3	600
				93	6	绝缘耐压性能		只	60	3	180
				84	1.2	产品工作温度范围	低温试验	小时	35	1	35
				84	2.2		高温试验	小时	15	1	15
						温度循环试验	温度循环试验	小时	50	3	150
				70	152		声压级	只	200	3	600
				84	2.2	高温试验	高温试验	小时	15	48	720
				84	14		外观	只	15	3	45
				70	152	连续操作试验	连续操作	只	0	3	0
							声压级	只	200	3	600
				70	91	密封试验	密封试验	只	150	3	450
				85	8		重量变化	只	10	3	30
				57	13	电子腐蚀试验	腐蚀试验	小时	30	72	2160
				70	152		声压级	只	200	3	600
				57	13	外观腐蚀试验	外观腐蚀试验	小时	30	72	2160
				70	152		声压级	只	200	3	600
				84	4.3	振动试验	振动试验	小时	100	3	300
				70	152		声压级	只	200	3	600
				合计							
3	汽油喷油器	SAE J2715- 2007	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	24	喷射锥角		只	3500	1	3500
						喷射偏转角					
						喷射分离角					
						质心角					
						贯穿距离					
				70	24	索特平均值		只	3500	1	3500
						Dv90					
Dv50											

				合计							7000
4	直流电机	GB/T1311-2008	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	97	绝缘电阻		只	35	1	35
				74	3	冷态直流电阻		只	90	1	90
				70	142p	空载特性		只	300	1	300
						额定负载试验					
						转速特性					
						效率测定					
				70	142p	过转矩试验		只	300	1	300
				70	142p	超速试验		只	300	1	300
				70	142p	升压试验		只	300	1	300
				88	3	温升试验		组	400	1	400
93	6	耐压试验		只	60	1	60				
合计										1785	
5	带点火开关的转向锁	QC/T628-2014	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外观		项	15	1	15
				84	14	结构		项	15	1	15
				84	14	档位转换		项	15	1	15
				70	142. f	钥匙转动力矩和插拔力		只	100	9	900
						触点压降		只	100	9	900
				70	97	绝缘电阻		只	35	3	105
				83	12	钥匙强度		只	50	3	150
				70	41	转向锁强度		只	400	3	1200
				83	13	点火开关接线柱强度		只	30	3	90
				89	8	触点温升		只	160	3	480
				84	1. 2	耐温性	低温试验	小时	35	1	35
				84	14		低温试验后档位转换	项	15	1	15
				70	97		低温试验后绝缘电阻	只	35	3	105
				84	2. 2		高温试验	小时	15	1. 5	22. 5
				84	14		高温试验后档位转换	项	15	1	15
				70	97		高温试验后绝缘电阻	只	35	3	105
				84	3. 1	耐湿热性	湿热试验	小时	20	144	2880
				70	97		绝缘电阻	只	35	3	105
				84	14		档位转换	项	15	1	15
						耐盐雾试验	盐雾试验	小时	30	0	0
		档位转换	只	15	0		0				
		绝缘电阻	项	35	0		0				

6	汽车用开关	QC/T198-2014	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	4. 1	耐振性		小时	400	24	9600			
				70	150	耐久性	耐久试验	只	900	3	2700			
				70	142. f		转换力矩	只	100	3	300			
							电压降	只	100	3	300			
				合计										20067. 5
				84	14	外观		项	15	1	15			
				84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15			
				70	142. f	基本性能		只	100	9	900			
						电压降		只	100	9	900			
				70	142. f	机械强度		只	200	3	600			
				70	142. f	开关触点颤动		只	200	3	600			
				57	12	开关表面油漆附着力		只	20	3	60			
				88	13	噪声试验		只	120	3	360			
						耐异常电压	耐异常电压		只	60	3	180		
				93	6		基本性能		只	100	3	300		
		耐电压试验	耐电压试验		只	60	3	180						
			外观		项	15	1	15						
93	6		基本性能		只	100	3	300						
70	97	绝缘电阻试验	绝缘电阻试验		只	35	3	105						
84	14		外观		项	15	1	15						
70	142. f	基本性能		只	100	3	300							
84	13	自由跌落冲击性能	自由跌落		只	80	3	240						
70	142. f		基本性能		只	100	3	300						
84	2. 2	耐温度性能	高温试验		小时	15	96	1440						
70	142 f		高温试验后基本性能		只	100	3	300						
84	1. 2		低温试验		小时	35	24	840						
70	142. f		低温试验后基本性能		只	100	3	300						
84	1. 2, 2. 2	耐温度变化	耐温度变化性能		小时	50	67	3350						
70	142. f		基本性能		只	100	3	300						
84	3. 1	耐温度、湿度循环	耐温度、湿度循环变		小时	20	240	4800						
70	142. f		基本性能		只	100	3	300						
70	142. f		电压降		只	100	3	300						
84	4. 1	耐振动性能	耐振动性能		小时	400	24	9600						
70	142. f		基本性能		只	100	3	300						
70	91		防水试验		只	150	3	450						

7	翘板开关	QC/T632-2000	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	90	防水/防尘性能	防尘试验	只	300	3	900		
				70	97		绝缘电阻试验	只	35	3	105		
				70	142. f		基本性能	只	100	3	300		
				38	10	耐饮料/化学实验		项	240	1	240		
				57	13	耐盐雾性能	耐盐雾性能	小时	30	48	1440		
				70	142. f		基本性能	只	100	3	300		
				70	97		绝缘电阻	只	35	3	105		
				93	6		耐电压	只	60	3	180		
				70	150	耐久性能	耐久性能	只	900	3	2700		
				70	142. f		基本性能	只	100	3	300		
							电压降	只	100	3	300		
				合计									34535
				84	14	基本要求		项	15	1	15		
				84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15		
				70	90	外壳防护等级	防尘试验	只	300	3	900		
				70	91		防尘试验	只	300	3	900		
				70	91		防水试验	只	150	3	450		
				84	14	低温试验	低温试验	小时	35	2	70		
				93	6		外观	项	15	1	15		
				70	142. f		档位转换	项	15	1	15		
84	2. 2	高温试验	高温试验	小时	15	2	30						
84	14		外观	项	15	1	15						
84	14		档位转换	项	15	1	15						
84	1. 2、 2. 2	温度变化	温度变化	小时	50	20	1000						
84	14		外观	项	15	1	15						
84	14		档位转换	项	15	1	15						
84	3. 1	湿热试验	耐湿热性	小时	20	48	960						
93	6		耐电压试验	只	60	3	180						
57	13	盐雾试验	盐雾试验	小时	30	16	480						
84	14		档位转换	项	15	1	15						
84	4. 3	振动试验	振动试验	小时	100	12	1200						
84	14		档位检查	项	15	1	15						
70	142. f		触点电压降	只	200	3	600						
84	14	外观检查		项	15	1	15						
84	14	档位检查		项	15	1	15						

				70	142. f	转换力（或力矩）		只	200	3	600				
				70	142. f	触点电压降		只	200	9	1800				
				93	6	耐电压试验		只	60	9	540				
				91	5	过负载能力	过负载能力	只	90	3	270				
				70	142. f		触点电压降	只	200	3	600				
				70	142. f	片式插头插拔力		只	200	3	600				
				71	43	翘板强度试验		只	30	3	90				
				70	150	耐久试验	耐久试验	只	900	3	2700				
				84	14		档位	项	15	1	15				
				70	142. f		触点电压降	只	200	3	600				
				70	142. f		转换力	只	200	3	600				
				93	6		耐电压试验	只	60	3	180				
				合计									15545		
				8	点火开关	QC/T504-1999	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142. f	插拔力		只	200	3	600
								70	142. f	转换力矩测试		只	200	3	600
71	43	接线柱强度试验						项	30	1	30				
70	150	耐久试验						只	900	3	2700				
合计									3930						
9	气压式制动灯开关	QC/T20-1999	浙价费（1999）449号、浙材综	84	14	外观		项	15	1	15				
				84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15				
				70	142. f	基本性能	闭合压力	只	200	9	1800				
							断开压力								
				74	5	气密性		只	30	9	270				
				93	6	耐电压		只	60	9	540				
				70	90	外壳防护能力	防尘试验	只	300	3	900				
				70	91		防水试验	只	150	3	450				
				84	4. 3	耐振动性	振动试验	小时	100	12	1200				
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600				
				74	5		气密性	只	30	3	90				
				67	22	强度		只	30	3	90				
				84	. 2、2.	耐温度变化性	温度变化试验	小时	50	20	1000				
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600				
				74	5		气密性	只	30	3	90				
				57	13	耐盐雾性	盐雾试验	小时	30	16	480				
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600				

			物标 (1999) 116号	74	5	耐低温性	气密性	只	30	3	90				
				84	1.2		低温试验	小时	35	8	280				
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600				
				84	2.2	耐高温性	高温试验	小时	15	8	120				
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600				
				84	3.1	耐湿热性	湿热试验	小时	20	48	960				
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600				
				74	5		气密性	只	30	3	90				
				93	6		耐电压试验	只	60	3	180				
				84	14	电压降		只	100	9	900				
				74	5	超压性		只	30	3	90				
				70	150	耐久性	耐久试验	只	900	3	2700				
				70	142. f		基本性能	只	100	3	300				
							触点电压降	只	100	3	300				
				74	5		气密性	只	30	3	90				
				合计										16640	
				10	电源总开关	QC/T427-2013	浙价费 (1999) 449号、浙材综	84	14	外观		项	15	1	15
								84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15
								70	142. f	基本性能		只	200	16	3200
								93	6	绝缘耐压性能	绝缘耐压性能	只	60	16	960
84	14	外观	项					15	1		15				
70	142. f	基本性能	只					200	16	3200					
70	142. f	电压降						只	200	2	400				
84	4.3	耐振动性能	振动试验					小时	100	24	2400				
70	142. f		基本性能					只	200	2	400				
84	13	自由跌落冲击性能	自由跌落冲击性能					只	80	2	160				
70	142. f		基本性能					只	200	2	400				
70	142. f	机械强度	机械强度					只	200	2	400				
70	142. f		基本性能					只	200	2	400				
70	142. f	断电能力	断电能力					只	200	2	400				
70	142. f		基本性能					只	200	2	400				
70	142. f	触点动作时间						只	200	2	400				
89	8	温升						只	160	2	320				
70	97	绝缘电阻						只	35	6	210				
84	1.2		低温试验					小时	35	8	280				

	六	2015	GB 199 (1999) 116号	84	2.2	耐温度性能	高温试验	小时	15	8	120
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				84	3.1	耐温度、湿度循环 变化性能	温湿度试验	小时	20	240	4800
				70	97		绝缘电阻	只	35	2	70
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				70	90	防尘性能	防尘性能	只	300	2	600
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				70	97		绝缘电阻	只	35	2	70
				70	91	防喷水性能	防喷水性能	只	150	2	300
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				93	6		耐压性能	只	60	2	120
				57	13	耐盐雾性能	盐雾试验	小时	30	48	1440
				93	6		耐压性能	只	60	2	120
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				70	150	耐久性能	耐久试验	只	900	2	1800
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				70	142. f		电压降试验	只	200	2	400
				合计							26215
				84	14	外观检查		项	15	1	15
				84	14	尺寸检查		项	15	1	15
				84	14	档位及功能检测		只	50	6	300
				70	142. f	转换力（或力矩）检查		只	200	6	1200
				70	142. f	速度特性试验		只	200	1	200
				70	142. f	抗机械干扰特性试验		只	200	1	200
				70	142. f	强度试验		只	200	1	200
				88	13	操作声音试验		只	120	1	120
				70	142. f	电压降试验		只	200	1	200
				89	8	触点温升试验		只	160	1	160
				70	142. f	触点颤动试验		只	200	1	200
				84	1.2		耐低温贮存性能	小时	35	24	840
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				84	1.2		耐低温运行性能	小时	35	24	840
				84	14		外观检查	项	15	1	15

11	组合开关	QC/T 218-2017	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	耐温度性能	档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				84	2. 2		耐高温贮存性能	小时	15	48	720
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				84	2. 2		耐高温运行性能	小时	15	96	1440
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				84	1. 2	耐温度循环变化试验	耐温度循环变化	小时	50	20	1000
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				84	3. 1	耐湿热循环性能试验	耐湿热	小时	20	144	2880
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				57	13	耐盐雾性能试验	耐盐雾	小时	30	16	480
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				70	90	耐尘性试验	耐尘性试验	项	300	1	300
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				84	4. 1	耐振动性能试验	耐振动	小时	400	24	9600
				84	14		外观检查	项	15	1	15
				84	14		档位及功能检测	只	50	1	50
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				57	12	标识符号强度试验		只	400	1	400
				70	150	耐久性试验	耐久试验	只	900	1	900
				70	142. f		转换力（或力矩）检查	只	200	1	200
				70	142. f		电压降	只	200	1	200
				81	2	直流供电电压试验		只	180	1	180
				81	2	过电压试验		只	180	1	180

				81	2	反向电压试验		只	180	1	180
						绝缘电阻试验		只	35	1	35
											25555
				84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15
				84	14	表面防护性能及装配质量		项	15	1	15
				70	142. f	闭合电压		只	200	9	1800
						释放电压					
						附加行程					
				93	6	绝缘耐电压		只	60	3	180
				84	1. 2	耐低温	低温试验	小时	35	8	280
				70	142. f		闭合电压	只	200	3	600
							释放电压				
				84	2. 2	耐高温	高温试验	小时	15	8	120
				70	142. f		闭合电压	只	200	3	600
							释放电压				
				57	13	耐盐雾	盐雾试验	小时	30	96	2880
				70	142. f		闭合电压	只	200	3	600
							释放电压				
				70	142. f	断电能力		只	200	3	600
				70	142. f	主触点接触电阻值		只	200	3	600
				84	. 2、2.	耐温度冲击	耐温度冲击	小时	50	20	1000
				70	142. f		闭合电压	只	200	3	600
							释放电压				
				70	142. f	额定工作时间		只	200	3	600
				70	142. f	吸合力		只	200	3	600
				70	90	防护等级	防尘试验	只	300	3	900
				70	91		防水试验	只	150	3	450
				84	3. 1	耐温度、湿度	温湿度试验	小时	20	240	4800
				70	142. f		闭合电压	只	200	3	600
							释放电压				
				84	4. 3	耐振动	振动试验	小时	100	24	2400
				70	142. f		闭合电压	只	200	3	600
							释放电压				
				62	12	气密性		只	100	3	300
				57	16	铁芯表面粗糙度试验		只	70	3	210

13	汽车用起动机	QC/T731-2005	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	143b	耐久性		小时	35	331	11585
				合计							32935
				84	14	外观及紧固件拧紧力矩		项	15	1	15
				84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15
				70	142b	性能参数		只	1400	4	5600
						电磁开关性能					
						单项离合器性能					
				74	12	噪声		只	450	1	450
				84	2.2	高温性能	高温性能	小时	15	8	120
				70	142b		空载性能	只	1400	1	1400
							负载性能				
				70	142b	单向离合器超越	性能参数	只	1400	1	1400
				57	13	盐雾试验	盐雾试验	小时	30	96	2880
				70	142b		空载性能	只	1400	1	1400
							额定功率及功率特性曲线				
				70	142b	电磁开关断电能力		只	1400	1	1400
						主触点接触电阻					
				84	1.2, 2.2	温度冲击	温度冲击	小时	50	20	1000
				70	142b		空载性能	只	1400	1	1400
							负载性能				
							制动性能				
							电磁开关闭合释放电				
				70	148	低温去磁	低温去磁	只	450	1	450
				70	142b		空载性能	只	1400	1	1400
							负载性能				
				70	142b	额定工作时间		只	1400	1	1400
				70	143b	空载耐久性		小时	35	34	1190
				84	4.3	振动性能	振动性能	小时	100	24	2400
				70	142b		空载性能	只	1400	1	1400
							负载性能				
				70	142b	超速	超速性能	只	1400	1	1400
							空载性能				
负载性能											
70	91		防水试验	只	150	1	150				

				70	142b	防护等级		空载性能	只	1400	1	1400			
				负载性能											
				制动性能											
				电磁开关闭合释放电											
				84	3.1	温度湿度循环试验		温度湿度循环试验	小时	20	240	4800			
				70	142b			空载性能	只	1400	1	1400			
								负载性能							
								制动性能							
						电磁开关闭合释放电									
				70	143b	制动耐久性		制动耐久性	小时	35	5	175			
				70	142b			性能参数	只	1400	1	1400			
				70	142b	额定功率						只	1400	1	1400
				93	6	绝缘耐压						只	60	1	60
				70	143b	台架耐久性		台架耐久性	小时	35	292	10220			
				70	142b			性能参数	只	1400	1	1400			
				合计											49125

14	汽车电线束	QC/T 29106- 2014	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外观			项	15	1	15
				83	2	尺寸			项	25	1	25
				83	2	端子与电线连接			项	25	1	25
				83	2	接点			项	25	1	25
				83	2	电路			项	25	1	25
				70	91	橡胶件防水密封			只	150	3	450
				84	4.3	耐振动性能			小时	100	24	2400
				57	13	耐盐雾性能			小时	30	48	1440
				56	6	压接接点横断面			只	130	1	130
				56	6	端子与导体压接横断面			只	130	1	130
				70	142f	端子与电线连接，导体压接区电压降			只	200	1	200
				70	142f	压接接点电压降			只	200	1	200
				38	10	耐化学性能			项	240	2	480
				84	1.2	耐低温性能			小时	35	4	140
				84	2.2	耐高温性能			小时	15	8	120
				84	1.2， 2.2	耐温度变化性能			小时	50	20	1000
				84	3.1	耐温度、湿度变化性能			小时	20	240	4800
				合计								

				83	2	电线尺寸			项	25	1	25
--	--	--	--	----	---	------	--	--	---	----	---	----

15	公路车辆 用高压点 火电线	GB/T 14820- 2009	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	86	3	电阻		只	35	1	35
				73	6	30min的电压试验和击穿试验		只	130	1	130
				70	148	电容		只	450	1	450
				70	148	耐电晕性		只	450	1	450
				70	149	高温压力试验		只	450	1	450
				84	2.2	热过载		小时	15	48	720
				84	2.2	热收缩		小时	15	1	15
				83	17	阻燃性		只	450	1	450
				54	8	低温柔韧性		只	115	1	115
				83	8	机械强度		只	120	1	120
				42	9	绝缘剥离		只	110	1	110
				38	10	流体相容性		项	240	4	960
				38	10	加速寿命试验	耐油	项	240	1	240
				38	10		耐燃料油	项	240	1	240
				84	2.2		高温试验	小时	15	48	720
				84	1.2		低温试验	小时	35	5	175
				合计							
16	汽车用易 熔线	QC/T 220- 2014	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	83	2	外观		项	25	1	25
				84	14	外形及安装尺寸		项	15	1	15
				70	142f	基本性能		项	200	4	800
				70	142f	电压降		只	200	4	800
				70	148	熔断特性		只	450	4	1800
				84	4.1	耐振动性能	随机振动	小时	400	96	38400
				84	4.3		正弦振动	小时	100	3	300
				84	13	自由跌落冲击性能	自由跌落冲击性能	只	80	4	320
				70	142f		电压降	只	200	4	800
				83	8	抗拉力试验		只	120	4	480
				84	2.2	耐温度性能	高温试验	小时	15	96	1440
				84	1.2		低温试验	小时	35	96	3360
				70	142f		电压降	只	200	4	800
				84	3.1	耐温度、湿度组合	耐温度、湿度组合循环性能	小时	20	240	4800
				70	142f	循环性能	电压降	只	200	4	800
				57	13	耐盐雾性能		小时	30	96	2880
				合计							
				84	14	外观检验		项	15	1	15

17	车用中央 电气接线 盒	QC/T 707- 2004	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外形及安装尺寸检验		项	15	1	15
				70	142f	通、断试验		只	200	3	600
						插入力、拔出力试验					
						抗挤压强度试验					
						电压降试验					
				91	5	过电流强度试验		只	90	3	270
				91	5	耐击穿电压强度试验		只	90	3	270
				84	2.2	无载通风储存试验		小时	15	24	360
				84	1.2	耐低温试验	耐低温试验	小时	35	8	280
				70	142f		基本性能	只	200	3	600
				84	2、2.	温度交变试验	耐温度变化试验	小时	50	24	1200
				70	142f		基本性能	只	200	3	600
				84	3.1	耐温度、湿度组合 循环试验	耐温度、湿度组合循 环试验	小时	20	240	4800
				70	142f		基本性能	只	200	3	600
				84	4.3	振动试验	振动试验	小时	100	24	2400
				70	142f		基本性能	只	200	3	600
				70	150	耐久性试验	耐久性试验	只	900	3	2700
				70	142f		基本性能	只	200	3	600
				合计							
18	机动车电 喇叭	QC/T30- 2004	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外观		项	15	1	15
				84	14	安装尺寸		只	15	1	15
				70	152	一般要求		项	10	12	120
						声压级		只	200	12	2400
						基频		只	10	12	120
						工作电流		只	10	12	120
						音程配合		只	10	12	120
						电压变化		只	10	12	120
				93	6	耐电压性能		只	60	3	180
				57	13	耐盐雾性能	盐雾试验	小时	30	48	1440
				70	152		声压级	只	200	3	600
				70	91	防护等级（水试验）		只	150	3	450
				84	1.2	耐低温性	低温试验	小时	35	8	280
				70	152		声压级	只	200	3	600
				84	2.2	耐高温性	高温试验	小时	15	8	120
70	152	声压级	只	200	3		600				

				84	2、2.	耐温度变化性能	温度变化试验		小时	50	20	1000	
				70	152		声压级		只	200	3	600	
				84	3.1	耐温度/湿度性能	耐温度/湿度循环性		小时	20	240	4800	
				70	152		声压级		只	200	3	600	
				84	4.3	耐振动性能				小时	100	24	2400
				84	14	表面防护				项	15	1	15
				81	2	极性反接试验				只	180	3	540
				70	150	耐久性试验	耐久性试验		只	900	3	2700	
				70	152		声压级		只	200	3	600	
				合计									
19	机动车喇叭	GB/T15742-2001	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	152	一般要求		只	50	4	200		
						声压级		只	200	4	800		
				70	150	耐久性试验	耐久性试验		只	900	2	1800	
				70	152		声压级		只	200	2	400	
				合计									
20	汽车用电喇叭	JIS D 5701-1982	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	形状和尺寸		项	15	1	15		
				84	14	接线尺寸		项	15	1	15		
				84	14	外观		项	15	1	15		
				70	97	绝缘电阻		只	35	3	105		
				70	152	声压级		只	200	12	2400		
						工作电压		只	15	12	180		
						音调		只	20	12	240		
						方向性		只	15	12	180		
				84	2.2	耐温性能	高温试验1		小时	15	3	45	
				84	14		形状和尺寸		项	15	1	15	
				84	1.2		低温试验1		小时	35	3	105	
				84	14		形状和尺寸		项	15	1	15	
				84	2.2		高温试验2		小时	15	3	45	
				70	152		声压级		只	200	1	200	
				84	1.2		低温试验2		小时	35	3	105	
				70	152		声压级		只	200	1	200	
				84	4.3	耐振动	振动试验		小时	100	8	800	
				70	152		声压级		只	200	3	600	
				70	150	耐久试验	耐久试验		只	900	3	2700	
				70	152		声压级		只	200	3	600	

				70	91	防水试验	防水试验	只	150	3	450
				70	152		声压级	只	200	3	600
21	刮水电机	QC/T29090-1992	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外观		项	15	1	15
				70	142. f	空载转速		只	200	9	1800
						空载电流					
						负载转速					
						负载电流					
						制动转矩					
				88	13	噪声试验		只	120	9	1080
				93	6	耐电压试验		只	60	3	180
				84	4. 3	振动试验	耐振动试验	小时	100	12	1200
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				84	3. 1	湿热试验	湿热试验	小时	20	48	960
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				91	5	升压试验	升压试验	只	90	3	270
				52	3		停位角变化	项	30	1	30
				84	2. 2	高温试验	高温试验	小时	15	2	30
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				84	1. 2、2. 2	温度变化试验	温度变化试验	小时	50	20	1000
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				84	1. 2	低温试验	低温试验	小时	35	2	70
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				89	8	温升试验		只	160	3	480
				57	13	零部件的防护处理检查		只	30	48	1440
				57	12	漆层试验		只	20	3	60
				57	13	盐雾试验	盐雾试验	小时	30	16	480
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				52	3	停位角变化试验		项	30	1	30
				70	150	耐久试验	耐久性试验	只	900	3	2700
				70	142. f		基本性能	只	200	3	600
				合计							
				84	14	外观检查		项	15	1	15
				84	14	运动状态		项	15	1	15
				70	148	转角范围试验		只	450	1	450

22	汽车、摩托车仪表用步进电机	QC/T 820-2009	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	148	针轴轴向受力试验		只	450	1	450
				70	148	针轴转矩试验		只	450	1	450
				88	13	工作噪声试验		只	120	1	120
				70	97	绝缘电阻试验		只	35	1	35
				55	6	引脚抗拉力试验		只	125	1	125
				84	1. 2, 2. 2	耐温度变化试验	耐温度变化试验	小时	50	20	1000
				70	148		针轴轴向受力试验	只	450	1	450
				84	3. 1	耐温度、湿度循环变化试验	耐温度、湿度循环变化试验	小时	20	240	4800
				70	148		针轴轴向受力试验	只	450	1	450
				84	4. 3	耐振动试验	耐振动试验	小时	100	24	2400
				70	148		针轴轴向受力试验	只	450	1	450
				70	143a	耐久性试验	耐久性试验	小时	35	1500	52500
				70	148		针轴轴向受力试验	只	450	1	450
				88	13		工作噪声试验	只	120	1	120
				合计							

	汽车、摩托车仪表用步进电机	QC/T 797-2007	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外观		项	15	1	15
				70	142. f	基本误差		只	500	12	6000
				70	142. f	指示状态		只	150	12	1800
				70	142. f	指针响应时间		只	350	3	1050
				70	142. f	电流表指针阻尼试验		只	300	3	900
				70	142. f	过载试验		只	350	3	1050
				70	142. f	磁感应式车速里程表转矩试验		只	300	3	900
				93	6	绝缘耐压性试验		只	60	3	180
				84	1. 2	耐温度变化试验	耐温度变化试验	小时	20	50	1000
				70	142p		指示状态	只	150	3	450
				70	142p		基本误差	只	500	3	1500
				84	1. 2	耐温度性能试验	低温试验	小时	35	2	70
				70	142p		指示状态	只	150	3	450
				70	142p		基本误差	只	500	3	1500
				84	2. 2		高温试验	小时	15	2	30
				70	142p		指示状态	只	150	3	450
				70	142p		基本误差	只	500	3	1500
				84	3. 1	耐温度、湿度循环变化试验	湿热试验	小时	20	240	4800
				70	142p		指示状态	只	150	3	450

23	托车用仪表	QC/T 121-2017	449号、初材综(1999)116号	70	142p	文化试验	基本误差	只	500	3	1500
				84	4.1	耐振动试验	耐振动	小时	400	24	9600
				70	142p		指示状态	只	150	3	450
				70	142p		基本误差	只	500	3	1500
				70	142p		工作电压性能	工作电压性能	只	650	3
				70	142p	指示状态		只	0	0	0
				70	142p	基本误差		只	0	0	0
				70	142p	电源反向连接试验	电源反向连接试验	只	650	3	1950
				70	142p		指示状态	只	0	0	0
				70	142p	电源过电压试验	基本误差	只	0	0	0
				70	142p		电源过电压试验	只	650	3	1950
				70	142p		指示状态	只	0	0	0
				70	142p	抗传导干扰试验	基本误差	只	0	0	0
				70	142p			只	600	3	1800
				70	150	耐久性试验		只	900	3	2700
				57	13	耐盐雾试验		小时	30	48	1440
				70	142a	防尘试验		只	300	3	900
				70	142a	防水试验		只	150	3	480
				38	9	耐候性试验		小时	0	0	0
				合计							
				84	14	外形尺寸		项	15	1	15
				84	14	外观质量		项	15	1	15
				70	152	基本性能		只	200	18	3600
				70	152	响应时间		只	50	3	150
				70	152	工作电压范围	工作电压范围试验	只	250	3	750
							声压级				
				70	142d	耐电压性能	耐电压	只	60	3	180
							基本性能	只	200	3	600
							响应时间	只	50	3	150
				70	142d	耐反向电压性能	耐反向电压性能	只	100	3	300
							基本性能	只	200	3	600
							响应时间	只	50	3	150
				70	142d	耐过电压性能	耐过电压性能	只	100	3	300
							基本性能	只	200	3	600
							响应时间	只	50	3	150

24	汽车用蜂鸣器	QC/T 550-2021	浙价费 (1999)449号、浙材综 (1999)116号	84	1.2	耐温度性能	低温存储	小时	35	24	840
				70	152		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				84	1.2		低温工作	小时	35	24	840
				70	152		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				84	2.2		高温存储	小时	15	48	720
				70	152		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				84	2.2		高温工作	小时	15	96	1440
				70	152		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				84	1.2	耐规定转换时间的 温度快速变化性能	耐温度快速变化性能	小时	50	167	8350
				84	2.2		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				84	1.2	耐湿热循环试验	湿热试验	小时	20	240	4800
				84	2.2		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				84	4.3	耐振动性能	振动试验	小时	24	400	9600
				84	14		外观质量	项	15	1	15
				84	2.2		基本性能	只	200	3	600
				70	152		响应时间	只	50	3	150
				57	13	耐盐雾性能	盐雾试验	小时	48	30	1440
				84	4.3		外观质量	项	15	1	15
				84	14		基本性能	只	200	3	600
				84	2.2		响应时间	只	50	3	150
				70	90	防护性能	防尘	只	300	3	900
				70	91		防水	只	150	3	450
				84	13	耐自由跌落性能	耐自由跌落试验	只	80	3	240
				84	4.3		外观质量	项	15	1	15
84	14	基本性能	只	200	3		600				
84	2.2	响应时间	只	50	3		150				
70	150	耐久性能	耐久试验	只	1200	3	3600				
84	14		基本性能	只	200	3	600				
84	2.2		响应时间	只	50	3	150				

				合计							48325
25	汽车信号 闪光器	QC/T 501- 2015	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外观		项	15	1	15
				70	142d	基本性能	工作频率和通电率	只	330	15	4950
							静态电流				
							电压降				
							主灯故障指示				
				70	142d	过载性能试验		只	330	3	990
				70	142d	短路保护试验		只	330	3	990
				70	142d	耐供电电压范围试验		只	330	3	990
				70	142d	耐过电压试验		只	330	3	990
				70	142d	耐反向电压试验		只	330	3	990
				93	6	绝缘耐压性试验		只	60	3	180
				84	1.2	耐温度性能	耐低温储存试验	小时	35	24	840
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				84	2.2		耐高温储存试验	小时	15	48	720
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				84	2, 2.		耐温度快速变化试验	小时	50	200	10000
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				84	1.2		耐低温工作性能试验	小时	35	24	840
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				84	2.2		耐高温工作性能试验	小时	15	96	1440
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				84	3.1	耐温热循环性能试验	耐温热循环性能试验	小时	20	144	2880
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				84	4.1	耐振动性能试验	振动试验	小时	400	24	9600
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				57	13	耐盐雾试验	耐盐雾试验	小时	30	48	1440
				70	142d		基本性能	只	330	3	990
				70	90	防护性能试验	防尘试验	只	300	3	900
				70	91			只	150	3	450
				84	13	自由跌落试验	自由跌落试验	只	80	3	240
70	142d	基本性能	只	330	3		990				
70	150	耐久性试验		只	900	3	2700				
				合计							51055
				84	14	外观和尺寸		项	15	1	15

26	汽车用继电器	QC/T695-2018	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	142d	基本电性能	等效线圈电阻	只	50	16	800
							动作和释放电压	只	100	16	1600
							触点电压降	只	100	16	1600
							动作、释放及回跳时	只	100	16	1600
							耐电压	只	60	16	960
							绝缘电阻	只	35	16	560
				88	11	阻燃性能		只	90	1	90
				84	1. 2	低温储存	低温储存	小时	24	35	840
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445
				84	2. 2	高温储存	高温储存	小时	48	15	720
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445
				38	10	化学负荷	化学负荷	项	240	1	240
				70	142d		外观	项	15	1	15
							基本电性能	只	445	1	445
				70	142d	过电压	长时过电压	只	280	1	280
							基本电性能	只	445	1	445
							短时过电压	只	90	1	90
							基本电性能	只	445	1	445
				91	5	触点过负载	触点过负载	只	300	1	300
				70	142. f		基本电性能	只	445	1	445
				89	8	温升		只	160	1	160
				84	3. 1	温度、湿度组合循环	耐温度/湿度环性能	小时	20	240	4800
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445
				57	13	盐雾	盐雾试验	小时	30	144	4320
				70	142. d		外观	项	15	1	15
							基本电性能	只	445	1	445
				70	90	防尘防水	防尘试验	只	300	1	300
				70	91		防水试验	只	150	1	150
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445
				84	2、2.	温度快速变化	温度变化试验	小时	50	200	10000
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445
				84	4. 3	随机振动	振动试验	小时	48	600	28800
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445
				84	4. 3	机械冲击	机械冲击	只	200	1	200
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445

				84	4. 3	自由跌落	自由跌落	只	80	1	80			
				70	142. d		基本电性能	只	445	1	445			
				83	12	强度	外壳强度	只	200	1	200			
							引出端弯曲强度	只	80	1	80			
				70	150	热耐久性	热耐久性	小时	20	600	12000			
				70	142. f		基本电性能	只	445	1	445			
				70	150	机械耐久性	机械耐久性	只	1800	1	1800			
				70	142. f		基本电性能	只	445	1	445			
				合计										79290
				27	汽车倒车报警器	QC/T 549-1999	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	安装尺寸		项	15	1
70	152	基本性能						只	250	6	1500			
		频谱特性												
		电压变化												
70	97	绝缘电阻						只	35	6	210			
70	98	起动特性						只	50	3	150			
84	4. 3	耐振性	耐振性					小时	100	24	2400			
70	152		基本性能					只	250	3	750			
84	1. 2	耐温性	低温试验					小时	35	8	280			
84	2. 2		高温试验					小时	15	8	120			
70	152		基本性能					只	250	3	750			
84	3. 1	耐潮性	耐潮性					小时	20	240	4800			
70	152		基本性能					只	250	3	750			
70	97		绝缘电阻					只	35	3	105			
70	150	耐久性	耐久性					只	900	3	2700			
70	152		基本性能					只	250	3	750			
84	14	外观						项	15	1	15			
70	91	防溅性	防溅性					只	150	3	450			
70	152		基本性能					只	250	3	750			
70	97		绝缘电阻					只	35	3	105			
合计										16600				
				84	14	外观		项	15	1	15			
				84	14	安装尺寸检查		项	15	1	15			
				84	14	电镀层和化学处理层检查		项	15	1	15			
				62	13	基本误差试验		只	100	12	1200			
				70	142. f	电压降试验		只	200	3	600			

28	汽车用压力报警器	QC/T217-2007	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	97	绝缘电阻		只	35	3	105			
				84	1. 2、 2. 2	耐温性试验	耐温性	小时	50	1	50			
				84	14		外观	项	15	1	15			
				62	13		基本误差试验	只	100	3	300			
				84	1. 2	温度影响试验	高温影响	小时	15	1	15			
				62	13		基本误差试验	只	100	3	300			
				84	2. 2		低温影响	小时	35	1	35			
				62	13	耐盐雾试验	基本误差试验	只	100	3	300			
				57	13		耐盐雾	小时	30	48	1440			
				62	13	基本误差试验	只	100	3	300				
				84	4. 3	耐振动试验	耐振动	小时	100	24	2400			
				62	13		基本误差试验	只	100	3	300			
				70	142. f	电压降	只	200	3	600				
				62	13	过载试验	过载	只	100	3	300			
				62	13		基本误差试验	只	100	3	300			
				70	150	耐久性试验	耐久性	只	900	3	2700			
				62	13		基本误差试验	只	100	3	300			
				70	97		绝缘电阻	只	35	3	105			
				合计										11710
				29	汽车用温度报警器	QC/T208-2007	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	安装连接尺寸检查		项	15	1
84	14	电镀层和化学处理层检查						项	15	1	15			
94	67	基本误差试验						只	300	12	3600			
70	142. f	电压降测量						只	200	3	600			
94	67	热惯性试验						只	300	3	900			
94	67	过热试验						只	300	3	900			
70	97	绝缘电阻						只	35	3	105			
62	12	气密性试验						只	100	3	300			
62	12	液密性试验						只	100	3	300			
84	4. 3	耐振动试验	振动试验					小时	100	24	2400			
70	97		绝缘电阻					只	35	3	105			
62	12		气密性试验					只	100	3	300			
62	12		液密性试验					只	100	3	300			
70	150	耐久性试验	耐久性试验					只	900	3	2700			
70	142. f		电压降	只	200	3	600							
57	13	耐盐雾试验	耐盐雾试验	小时	30	48	1440							

				94	67	耐盐雾试验		基本误差试验		只	300	3	900
				合计									
30	车速传感器	QC/T 783-2007	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	一般要求			项	15	1	15	
				84	14	外观			项	15	1	15	
				70	142a	输出特性			只	650	8	5200	
				93	6	绝缘耐压性			只	60	2	120	
				84	2, 2.	耐温度变化	耐温度变化		小时	50	20	1000	
				70	142a		输出特性		只	650	2	1300	
				84	2. 2	温度影响	高温试验		小时	15	2	30	
				70	142a		高温后特性		只	650	2	1300	
				84	1. 2		低温试验		小时	35	2	70	
				70	142a		低温后特性		只	650	2	1300	
				84	3. 1	耐温度、湿度循环 变化	耐温度、湿度循环变		小时	20	240	4800	
				70	142a		输出特性		只	650	2	1300	
				70	142a	电压影响			只	650	2	1300	
				84	4. 3	耐振动	耐振动		小时	100	24	2400	
				70	142a		输出特性		只	650	2	1300	
				70	142a	电源反向连接			只	650	2	1300	
				88	14	电压干扰试验	电压干扰试验		只	600	2	1200	
				70	142a		输出特性		只	650	2	1300	
				70	143f	耐久性	耐久性		小时	15	1000	15000	
				70	142a		输出特性		只	650	2	1300	
				57	13	耐盐雾	耐盐雾		小时	30	48	1440	
				70	142a		输出特性		只	650	2	1300	
				合计									
31	温度传感器	QC/T 821-2000	浙价费 (1999) 449号、浙 材综	84	14	一般要求			项	15	1	15	
				84	14	电镀层和化学处理			项	15	1	15	
				84	14	外观			项	15	1	15	
				70	142a	基本误差			只	650	8	5200	
				62	2	密封性			只	100	8	800	
				70	142a	响应时间			只	650	2	1300	
				81	11	过电流	过电流		只	180	2	360	
				70	142a		基本误差		只	650	2	1300	
				84	2, 2.	耐温度冲击	耐温度冲击		小时	50	7	350	
				70	142a		基本误差		只	650	2	1300	

			物标 (1999) 116号	84	4. 3	耐振动	耐振动	小时	100	24	2400			
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300			
				70	84	耐碰撞	耐碰撞	只	260	2	520			
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300			
				70	143f	耐久性	耐久性	小时	15	10000	150000			
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300			
				57	13	耐盐雾	耐盐雾	小时	30	48	1440			
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300			
				合计										170215
				32	压力传感器	QC/T822-2009	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	一般要求		项	15	1
84	14	电镀层和化学处理						项	15	1	15			
84	14	外观						项	15	1	15			
70	142a	基本误差						只	650	8	5200			
70	142a	响应时间						只	650	2	1300			
81	11	过载	过载					只	180	2	360			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
84	2. 2	温度影响	高温试验					小时	15	2	30			
70	142a		高温后特性					只	650	2	1300			
84	1. 2		低温试验					小时	35	2	70			
70	142a		低温后特性					只	650	2	1300			
70	91	防水性	防水性					只	150	2	300			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
84	2, 2.	温度冲击	耐温度冲击					小时	50	7	350			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
84	4. 3	耐振动	耐振动					小时	100	24	2400			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
70	84	耐碰撞	耐碰撞					只	260	2	520			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
70	150	耐久性	耐久性					只	900	2	1800			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
57	13	耐盐雾	耐盐雾					小时	30	48	1440			
70	142a		基本误差					只	650	2	1300			
合计										25515				
				84	14	一般规定		项	15	1	15			
				84	14	外观		项	15	1	15			

33	燃油传感器	QC/T823-2009	浙价费 (1999)449号、浙材综 (1999)116号	84	14	可动部分状态		项	15	1	15				
				70	142a	基本误差		只	650	6	3900				
				93	6	绝缘耐压性		只	60	2	120				
				84	2, 2.	耐温度变化	耐温度变化	小时	50	7	350				
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300				
				84	2.2	温度影响	高温试验	小时	15	2	30				
				70	142a		高温后特性	只	650	2	1300				
				84	1.2		低温试验	小时	35	2	70				
				70	142a		低温后特性	只	650	2	1300				
				84	3.1	耐温度、湿度循环变化	耐温度、湿度循环变	小时	20	240	4800				
				70	142a		输出特性	只	650	2	1300				
				84	4.3	耐振动	耐振动	小时	100	24	2400				
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300				
				70	150	耐久性	耐久性	只	900	2	1800				
				70	142a		基本误差	只	650	2	1300				
				38	10	耐油性		项	240	4	960				
				62	2	气密性		只	100	2	200				
				合计								22475			
							浙价费 (1999)	70	25	稳定性		只	1000	8	8000
								70	25	流量		只	1000	8	8000
70	25	流量一致性						只	1000	8	8000				
82	1	工作电压						只	150	2	300				
62	2	密封性						只	100	2	200				
70	97	绝缘性						只	35	2	70				
70	24	喷雾特性						只	3500	2	7000				
84	2.2	耐温性能	高温试验					小时	15	12	180				
62	2		高温后密封					只	100	2	200				
84	1.2		低温试验					小时	35	12	420				
62	2		低温后密封					只	100	2	200				
84	1.2, 2.2		冲击试验					小时	50	12	600				
62	2		冲击后密封					只	100	2	200				
70	143f	耐久性能	耐久性能					小时	15	833	12495				
70	25		流量一致性					只	1000	2	2000				
62	2		密封性	只	100	2	200								
38	29		压力	只	120	2	240								

34	汽油机电 磁阀式喷 油器	GB/T 25363- 2010	449号、浙 材综 (1999) 116号	70	25	物理性能	压力后流量一致性		只	1000	2	2000		
				62	2		压力后密封性		只	100	2	200		
				70	97		压力后绝缘性		只	35	2	70		
				38	43		扭转扭矩		只	35	2	70		
				70	25		扭转后流量一致性		只	1000	2	2000		
				62	2		扭转后密封性		只	100	2	200		
				70	97		扭转后绝缘性		只	35	2	70		
				38	43		弯曲扭矩		只	35	2	70		
				70	25		弯曲后流量一致性		只	1000	2	2000		
				62	2		弯曲后密封性		只	100	2	200		
				70	97		弯曲后绝缘性		只	35	2	70		
				84	4.1		振动试验		小时	400	48	19200		
				70	25		振动后流量一致性		只	1000	2	2000		
				62	2		振动后密封性		只	100	2	200		
				70	97		振动后绝缘性		只	35	2	70		
				57	13	耐盐雾	耐盐雾		小时	30	96	2880		
				62	2		密封性		只	100	2	200		
				70	97		绝缘性		只	35	2	70		
				74	12	噪声性能					只	450	2	900
				合计										
35	汽油机进 气道喷射 式喷油器	QC/T 967- 2014	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	一般要求			项	15	1	15		
				70	24	基本性能	流量		只	3500	6	21000		
							线性偏差							
							油束分布							
							最小启动电压							
							阀座泄漏量							
				70	97	绝缘电阻			只	35	1	35		
				84	4.3	正弦振动	正弦振动		小时	100	72	7200		
				70	25		流量		只	1000	1	1000		
				84	2.2	高温储存	高温储存		小时	15	48	720		
				70	25		流量		只	1000	1	1000		
				84	3.1	温度循环	温度循环		小时	20	120	2400		
				70	25		流量		只	1000	1	1000		
				84	1.2, 2 .2	温度冲击	温度冲击		小时	50	100	5000		
70	25	流量		只	1000		1	1000						

				57	13	盐雾	盐雾	小时	30	96	2880
				70	25		流量	只	1000	1	1000
				70	143a	耐久性	耐久性	小时	35	700	24500
				70	25		流量	只	1000	1	1000
				合计							69750
				70	97	电气性能参数	电阻	只	35	8	280
				70	97		电感	只	35	8	280
				70	25		静态最小工作电压	只	1000	8	8000
							动态最小工作电压				
				70	25		耐压试验	只	1000	8	8000
							静态启动电流				
						静态保持电流					
				70	25	开启与关闭时间		只	1000	8	8000
				70	25	静态和动态流量	静态流量	只	1000	8	8000
							动态流量				
				70	25	工作流量范围		只	1000	8	8000
				38	10	内部流体通用性	内部流体通用性	项	240	1	240
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				38	10	外部流体通用性	外部流体通用性	项	240	1	240
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				70	91	喷水试验	喷水试验	只	150	2	300
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
84	3.1	喷蒸汽试验	喷蒸汽试验	小时	20	1	20				
70	25		静态流量	只	1000	2	2000				
			动态流量								
70	97		电阻	只	35	2	70				

36	低压汽油 喷油器	SAE J1832- 2016	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	97		电感	只	35	2	70
				57	13	盐雾试验	盐雾试验	小时	30	24	720
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				84	3.1	温度循环	温度循环	小时	20	240	4800
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				84	2.2	高温试验	高温试验	小时	15	16	240
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				84	1.2	低温试验	低温试验	小时	35	16	560
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				84	2, 2.	温度冲击	温度冲击	小时	50	200	10000
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				70	25	动态流量变化	动态流量变化	只	1000	2	2000
				70	25		静态流量	只	1000	2	2000
							动态流量				
				70	97		电阻	只	35	2	70
				70	97		电感	只	35	2	70
				38	29		轴向压力试验	只	120	2	240
				38	43		扭矩试验	只	40	2	80
				38	43		弯矩试验	只	40	2	80
				84	4.1		振动试验	小时	400	48	19200

				84	5	物理试验	冲击试验		只	70	2	140
				62	12		耐压试验		只	100	2	200
				70	25		静态流量		只	1000	2	2000
							动态流量					
				70	97		电阻		只	35	2	70
				70	97		电感		只	35	2	70
				70	143f	台架耐久性	台架耐久性		小时	15	1667	25005
				70	25		静态流量		只	1000	2	2000
							动态流量					
				70	97		电阻		只	35	2	70
				70	97		电感		只	35	2	70
				合计								
37	汽车散热器电动风扇	QC/T 773-2006	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142p	基本性能参数检测		只	300	5	1500	
				70	148	动平衡试验		只	450	1	450	
				70	148	冷启动试验		只	450	1	450	
				70	148	堵转试验		只	450	1	450	
				70	148	阻燃性试验		只	450	1	450	
				74	12	噪声试验		只	450	1	450	
				70	91	防溅水试验		只	150	1	150	
				70	148	耐异常电压试验	短时过电压	只	450	1	450	
				70	148		长时过电压	只	450	1	450	
				70	148		电源极性反接	只	450	1	450	
				93	6	绝缘耐压试验		只	60	1	60	
				84	1.2	低温试验	低温试验	小时	35	8	280	
				70	142p		性能参数试验	只	300	1	300	
				84	2.2	高温试验	高温试验	小时	15	8	120	
				70	142p		性能参数试验	只	300	1	300	
				84	1.2, 2.2	温度变化试验	温度变化试验	小时	50	20	1000	
				70	142p		性能参数试验	只	300	1	300	
				84	3.1	温度/湿度组合循环试验	温度/湿度组合循环试验	小时	20	240	4800	
				70	142p		性能参数试验	只	300	1	300	
				84	4.1	振动试验	耐振动试验	小时	600	24	14400	
				70	142p		性能参数试验	只	300	1	300	
				84	5	冲击试验		只	200	1	200	

				57	13	盐雾试验	盐雾试验	小时	30	96	2880	
				70	142p		性能参数试验	只	300	1	300	
				38	10	工业溶剂试验			项	240	6	1440
				84	14	表面防护检验			项	15	1	15
				70	143f	常规耐久性试验			小时	15	2000	30000
				70	143a	强化耐久性试验			小时	35	1000	35000
				合计								
38	汽车风窗玻璃电动洗涤器	QC/T 246-1997	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	111	排出压力和排量		组	180	1	180	
						洗涤器强度						
				70	112	耐温性		组	2400	1	2400	
						低温试验						
						高温试验						
				81	4.3	耐振性		小时	100	8	800	
				70	150	耐久性		只	900	2	1800	
				70	97	绝缘电阻		只	35	2	70	
				57	13	耐腐蚀性		小时	30	96	2880	
70	111	储液箱有效容积		组	180	1	180					
合计										8310		
39	刮水器和洗涤器总成	GB 15085-2013	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	106	刮刷频率		组	1200	1	1200	
						自动回位						
						制动性						
				70	111	强度试验		组	180	1	180	
						冻结强度试验						
				70	112	低温暴露试验		组	2400	1	2400	
						高温暴露试验						
70	111	储液罐容积		组	180	1	180					
合计										3960		
40	汽车风窗玻璃电动刮水器	QC/T44-2009	浙价费（1999）449号、浙材综	84	14	一般要求		项	15	1	15	
				70	106	刮刷频率		组	1200	1	1200	
						自动回位						
						刮杆对刮片的压紧力						
						制动性						
				88	13	噪声		只	120	1	120	
70	107	刮刷效果		只	3000	1	3000					
		耐久性										

			(1999) 116号	70	112	耐低温		只	2400	1	2400
						耐高温					
				57	13	耐腐蚀性		小时	30	72	2160
				36	27	耐臭氧性		小时	45	72	3240
				84	4.3	耐振性		小时	100	24	2400
				合计							14535
41	汽车电气 设备	QC/T 413- 2002	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外形和性能参数		项	15	1	15
				70	142. f	基本性能	基本性能1	只	200	1	200
				70	142. a		基本性能2	只	650	1	650
				89	8	温升试验		只	160	1	160
				88	13	噪声试验		只	120	1	120
				70	142. p	超速试验		只	300	1	300
				70	90	防护性能试验	防尘试验	只	300	1	300
				70	91		防水试验	只	150	1	150
				93	6	耐异常电压试验		只	60	1	60
				93	6	绝缘耐压试验		只	60	1	60
				84	1.2	耐低温性能		小时	35	8	280
				84	2.2	耐高温性能		小时	15	8	120
				84	1.2 , 2.2	耐温度变化试验		小时	50	20	1000
				84	3.1	温度/湿度组合循环试验		小时	20	240	4800
				84	4.3	振动试验		小时	100	24	2400
				57	13	盐雾试验		小时	30	48	1440
				38	10	工业溶剂试验		项	240	1	240
				57	13	表面防护检验		小时	30	48	1440
				70	143. f	耐久试验	耐久试验1	小时	15	1	15
				70	143. a		耐久试验2	小时	35	1	35
				合计							13785
42	电动工具 换向器	JB/T10107 -2006	浙价费 (1999) 449号、浙 材综	84	14	外观检查		项	15	1	15
				56	6	斜片检查		批	130	1	130
				56	6	内孔测量		批	130	1	130
				56	6	外径检测		批	130	1	130
				56	6	换向片长度测量		批	130	1	130
				56	6	径向圆跳动检查		批	130	1	130
				56	6	换向钩的位置度检查		批	130	1	130
				56	6	片间误差检查		批	130	1	130

			(1999) 116号	88	4	泄漏电流检查	只	95	1	95
				73	6	介电强度检查	只	130	1	130
				88	5	防潮试验	小时	20	48	960
				88	7	机械强度检查	只	100	2	200
				88	10	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离	只	200	1	200
				合计						2510
43	汽车、摩托车启动电机用换向器	QC/T1014-2015	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	84	14	外观质量检查	项	15	1	15
				56	6	换向器直径测量	批	130	1	130
				56	6	换向器内孔直径测量	批	130	1	130
				56	6	换向器钩(线槽)位置度检查	批	130	1	130
				56	4	换向器铜表面硬度试验	点	25	3	75
				93	6	绝缘耐压试验	只	60	1	60
				88	7	超速试验	只	100	2	200
				84	4.3	振动试验	小时	100	24	2400
				84	3.1	温度、湿度循环试验	小时	20	240	4800
				70	150	耐久性试验	只	900	1	900
				合计						8840
44	小功率电动机用换向器	JB/T6742-2007	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	84	14	外观检查	项	15	1	15
				56	6	内孔直径测量	批	130	1	130
				56	6	外圆直径测量	批	130	1	130
				56	6	换向片长度测量	批	130	1	130
				56	6	换向器对轴线的偏斜检查	批	130	1	130
				56	6	径向圆跳动测量	批	130	1	130
				56	6	片间误差测量	批	130	1	130
				73	6	绝缘电阻测量	只	130	1	130
				73	6	介电强度	只	130	1	130
				88	7	超速试验	只	100	2	200
				56	3	换向片拉拔力试验	只	75	1	75
				88	5	防潮试验	小时	20	48	960
				88	11	阻燃试验	只	90	1	90
				88	11	耐热试验	只	90	1	90
				合计						2470
				84	14	外观质量检查	项	15	1	15
				56	6	换向器直径测量	批	130	1	130
				56	6	换向器内孔直径测量	批	130	1	130

45	汽车、摩托车电机用换向器	RQMP04-2015	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	56	6	换向器钩（槽）位置度检查		批	130	1	130
				56	4	换向器铜表面硬度检查		点	25	3	75
				93	6	绝缘耐压试验		只	60	1	60
				88	7	超速试验		只	100	2	200
				55	6	换向片径向拉力试验		只	125	1	125
				88	5	防潮性试验		小时	30	48	1440
				84	4.3	振动试验		小时	100	24	2400
				84	3.1	温度、湿度循环试验		小时	20	240	4800
				70	150	耐久性试验		只	900	1	900
				合计							
46	汽车电机用平面型换向器	RQMP05-2015	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外观质量检查		项	15	1	15
				56	6	内孔测量		批	130	1	130
				56	6	轴向长度测量		批	130	1	130
				56	6	端面跳动值检查		批	130	1	130
				56	6	片间轴向误差值检查		批	130	1	130
				56	6	弯钩尺寸与形位偏差测量		批	130	1	130
				56	4	铜表面硬度检查		点	25	3	75
				89	13	接触电阻测量		只	10	1	10
				93	6	绝缘耐压试验		只	60	1	60
				88	7	超速试验		只	100	2	200
				55	6	换向片径向拉力		只	125	1	125
				84	2.2	耐油性试验		小时	15	168	2520
				88	5	防潮性试验		小时	30	48	1440
				70	150	耐久性试验		只	900	1	900
合计										5995	
				84	14	一般要求		项	15	1	15
				84	14	外观		项	15	1	15
				70	142a	基本性能参数		只	650	10	6500
				70	142f	耐异常电压性能	耐反向电压	只	60	3	180
				70	142a		基本性能参数	只	650	3	1950
				70	142f		耐过电压	只	60	3	180
				70	142a		基本性能参数	只	650	3	1950
				93	6	绝缘耐压性能	绝缘耐压性能	只	60	3	180
				70	142a		基本性能参数	只	650	3	1950
				84	1.2		耐低温储存性能	小时	35	24	840

47	转速传感器	QC/T 824-2019	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	142a	耐温度性能	基本性能参数		只	650	3	1950
				84	2.2		耐高温储存性能		小时	15	48	720
				70	142a		基本性能参数		只	650	3	1950
				84	1.2		耐温度快速变化性能		小时	50	100	5000
				70	142a		基本性能参数		只	650	3	1950
				84	1.2		耐低温工作性能		小时	35	24	840
				70	142a		基本性能参数		只	650	3	1950
				84	2.2		耐高温工作性能		小时	15	96	1440
				70	142a	耐湿热循环性能	基本性能参数		只	650	3	1950
				84	3.1		耐湿热循环性能		小时	20	240	4800
				70	142a	基本性能参数		只	650	3	1950	
				84	4.3	耐振动性能	耐振动性能		小时	24	400	9600
				70	142a		基本性能参数		只	650	3	1950
						防护性能	防尘		只	300	3	900
				70	142a		防水		只	150	3	450
				57	13	耐自由跌落性能	耐自由跌落试验		只	80	2	160
							外观质量		项	15	1	15
				70	142a		基本性能参数		只	650	2	1300
				70	91	耐久性	耐久性		小时	550	45	24750
				70	142a		基本性能参数		只	650	3	1950
				合计								
				70	142p	工作电压范围			只	50	12	600
				70	142p	基本性能参数	电流和转速		只	100	12	2400
							风量		只	150	12	1800
				70	148	平衡性能			只	450	2	900
				74	12	噪声性能			只	450	2	900
				88	3	温升性能			只	400	2	800
				84	4.3	耐振动性能	耐振动		小时	24	400	9600
				84	14		外观		项	15	1	15
				70	142p		基本性能参数		只	200	2	400
				70	142p		噪声性能		只	450	2	900
				70	148	线束与端子连接强度			只	450	1	450
				70	148	耐堵转性能	耐堵转性能		只	450	2	900
				70	142p		电流和转速		只	100	2	200
				70	142d	耐过电压性能		耐过电压性能	只	200	2	400

48	汽车空调 风机	QC/T 708- 2019	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	142p	耐电压性能	电流和转速	只	100	2	200
				70	142d	耐反向电压性能	耐反向电压性能	只	100	2	200
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				93	6	耐电压性能		只	60	2	120
				70	97	绝缘电阻性能		只	35	2	70
				57	13	盐雾性能	盐雾性能	小时	30	48	1440
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	1.2	耐低温贮存性能	耐低温贮存性能	小时	35	24	840
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	1.2	耐低温工作性能	耐低温工作性能	小时	35	24	840
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	2.2	耐高温贮存性能	耐高温贮存性能	小时	15	48	720
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	2.2	耐高温工作性能	耐高温工作性能	小时	15	96	1440
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	1.2	耐温度梯度性能	耐温度梯度性能	小时	20	5	100
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	1.2	耐规定变化率的温 度循环性能	耐规定变化率的温度 循环性能	小时	20	8	160
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				84	1.2	耐温度/湿度组合 循环性能	湿热试验	小时	20	240	4800
				70	142p		电流和转速	只	100	2	200
				70	142p	防护性能		只	150	2	300
				合计							
49	汽车用塑 料制品	QC/T15- 1997	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	2.2	常规耐热试验		小时	15	4	60
				84	1.2	极限耐热试验		小时	35	1	35
				84	1.2	耐寒试验		小时	35	4	140
				84	1.2、 2.2	冷热交变试验		小时	50	1	50
				17	55	耐水性试验		项	55	1	55
				84	3.1	耐湿性试验		小时	20	1	20
				38	10	耐化学介质性试验		项	240	1	240
				84	4.3	耐振动性试验		小时	100	8	800
				合计							

50	汽车零部件	GB/T 16422. 2-2014、GB/T 15596-2021	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	38	9	耐氙灯老化试验		片小时	25	1	25
		GB/T 7762-2014、GB/T 13642-2015		36	27	耐臭氧老化试验		小时	45	1	45
		GB/T 16422. 3-2014、GB/T 15596-2021		38	9	强紫外老化试验		小时	5	1	5
		QC/T 17-1992		38	9	强化耐候性试验		片小时	5	1	5
				38	9	强化耐光性		片小时	25	1	25
				36	27	强化耐臭氧试验		小时	45	1	45
				84	14	外观		项	15	1	15
51	汽车电动门锁装置	QC/T 627-2013	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142. f	基本性能		只	200	6	1200
				84	1. 2	耐低温工作性	耐低温工作性	小时	35	1	35
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				84	1. 2、2. 2	耐温度变化性	耐温度变化性	小时	50	20	1000
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				81	11	过载强度	过载强度	只	180	1	180
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				81	11	耐过电压	耐过电压	只	180	1	180
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				84	4. 3	耐振性	耐振性	小时	100	24	2400
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400
				93	6	绝缘介电强度		只	60	1	60
				88	14	抗干扰性		只	600	1	600
				70	91	防水性	防水性	只	150	1	150
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400

				84	3.1	耐湿热性	湿热试验	小时	20	48	960		
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400		
				70	150	耐久性	耐久试验	只	900	2	1800		
				70	142. f		基本性能	只	200	2	400		
				合计									
52	汽车门锁及门锁保持件	GB15086-2013	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	一般要求		项	15	1	15		
				70	118	载荷1（纵向载荷）		组	900	1	900		
						载荷2（横向载荷）							
						载荷3（垂直载荷）							
		合计										915	
		QC/T323-2007		84	14	一般要求		项	15	1	15		
				70	118	载荷1（纵向载荷）		组	900	1	900		
						载荷2（横向载荷）							
						载荷3（垂直载荷）							
				70	150	耐久性		只	900	1	900		
				57	13	耐腐蚀性		小时	30	72	2160		
		合计										3975	
53	汽车后视镜	QC/T531-2001汽车后视镜	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	126	一般要求		组	90	1	90		
				84	14	外观要求		项	15	1	15		
				70	126	尺寸		组	90	1	90		
				70	125	曲率半径要求		组	240	1	240		
				70	123	反射率		组	450	1	450		
				84	4.3	耐振性		小时	100	8	800		
				84	3.1	耐湿性	耐湿性	小时	20	1	20		
				70	123		反射率	组	450	1	450		
				84	1.2、2.2	耐高低温性		小时	50	6	300		
				70	127	撞击试验		组	700	1	700		
				57	13	耐腐蚀性		小时	30	16	480		
				合计									
54	汽车后视镜	GB15084-2013	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	126	尺寸要求		组	90	1	90		
				70	126	一般要求		组	90	1	90		
				70	125	曲率半径		组	240	1	240		
				70	123	反射率		组	450	1	450		
				70	127	撞击试验		组	700	1	700		
				70	128	弯曲试验		组	700	1	700		

				合计							2270
55	汽车散热器	QC/T468-2010	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	126	外观及尺寸		组	90	1	90
				57	12	涂漆层试验		只	20	1	20
				62	2	室温下密封性能		只	100	3	300
				84	1.2	低温密封试验	低温密封试验	小时	35	10	350
				62	2		密封性能	只	100	1	100
				37	42	静压强度性能试验		项	180	1	180
				84	8	真空试验	真空试验	小时	200	1	200
				62	2		密封性能	只	100	1	100
				61	51	散热性能试验		只	2500	1	2500
				70	143e, f	耐高温性能试验	耐高温性能试验	小时	15	200	3000
				62	2		密封性能	只	100	1	100
				84	1.2	塑料水室的落锤试	塑料水室的落锤试验	小时	35	10	350
				62	2	验	密封性能	只	100	1	100
				70	143e, f	压力循环性能试验	压力循环性能试验	小时	15	111	1665
				62	2		密封性能	只	100	1	100
				84	4.3	耐振性能试验	振动性能试验	小时	100	62.5	6250
				62	2		密封性能	只	100	1	100
				70	127	耐碎石冲击性能试	耐碎石冲击性能试验	组	700	1	700
				62	2	验	密封性能	只	100	1	100
				70	143e, f	内部腐蚀性能试验	内部腐蚀性能试验	小时	15	1176	17640
				62	2		密封性能	只	100	1	100
				57	13	外部腐蚀性能试验	外部腐蚀性能试验	小时	30	600	18000
				62	2		密封性能	只	100	1	100
合计											52145
56	油水分离器	SAE J1839- 2010	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999)	61	40	水分离效率(游离水)		只	2000	1	2000
		61		40	水分离效率(乳化水)		只	2000	1	2000	
		70		142i	原油中含水量测定		只	300	1	300	

		11146-2009	116号	合计						4300
57	汽车用燃油滤清器	QC/T 1007-2015	浙价费（1999）449号、浙	61	40,50	过滤性能	只	5000	1	5000
				合计						5000
58	内燃机柴油滤清器和汽油滤	ISO 19438-2003	浙价费（1999）449号、浙	61	40,50	滤清效率和杂质储存能力	只	7000	1	7000
				合计						7000
		GB/T 8243. 1-2003/ISO 4548:1-1997		70	142s	压差-流量特性	只	650	1	650
		GB/T 8243. 2-2003/ISO 4548:2-1997		70	142s	滤芯旁通阀特性	只	650	1	650
		GB/T 8243. 3-2003/ISO 4548:3-1997		70	142s	高压降特性	只	650	1	650
		GB/T 8243. 3-2003/ISO 4548:3-1997		70	142s	高温特性	只	650	1	650
		GB/T 8243. 4-2003/ISO 4548:4-1997		70	142s	原始滤清效率	只	650	1	650
		GB/T 8243. 4-2003/ISO 4548:4-1997		61	50	寿命和累积效率	只	3000	1	3000
		GB/T 8243. 4-2003/ISO 4548:4-1997								

59	内燃机全流式机油滤清器	GB/T8243.5-2018、ISO4548:5-2020	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	143s	冷起动模拟试验	只	850	1	850
		GB/T 8243.7-2017 5、ISO4548:7-2012 5		84	4.3	振动疲劳试验	小时	100	38	3800
		GB/T 8243.6-2017、ISO 4548:6-2021		37	33	静压耐破度试验	只	350	1	350
		GB/T8243.5-2018、ISO4548:5-2020		70	143s	液力脉冲疲劳试验	只	850	1	850
		GB/T 8243.9-2012、ISO 4548:9-2008		37	35	进、出口止回阀试验	只	350	1	350
		GB/T 8243.12-2021、ISO 4548:12-2017		61	40	容灰量	只	2000	1	2000
		GB/T 8243.12-2021、ISO 4548:12-2017		61	40、50	滤清效率	只	5000	1	5000
		GB/T 3821-2015		70	19	内部清洁度试验	只	200	1	200
		SAE HS		70	142s	流量阻力	只	650	1	650
				70	142s	安全阀性能试验	只	650	1	650
				37	35	进口和出口止回阀试验	只	350	1	350
				61	40	全流滤清器的容尘能力	只	2000	1	2000

		806-2009		61	50	全流滤清器的过滤特性		只	3000	1	3000	
				70	19	内部清洁度试验		只	200	1	200	
				61	40	机油中水对滤清器性能影响		只	2000	1	2000	
				36	38	旋转滤清器密封垫片的低温密封性		小时	25	40	1000	
60	汽车用汽油滤清器	QC/T 918-2013	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	62	2	气压密封性试验		只	100	1	100	
				70	142j	清洁度试验		只	200	1	200	
				70	142j	压力降-流量特性试验		只	200	1	200	
				70	143j	滤清效率和储灰能力试验		只	1400	1	1400	
				70	143j	滤芯耐高压降试验		只	700	1	700	
				37	33	滤清器耐破损试验		只	350	1	350	
				70	143j	液力脉冲疲劳试验		只	700	1	700	
				84	4.3	振动疲劳试验		小时	100	8	800	
				84	142j	冷热交变试验		只	200	1	200	
				38	10	滤清器在汽油和乙醇混合液中的浸泡能力	浸泡	只	240	1	240	
				62	2	滤清器在汽油和乙醇混合液中的浸泡能力	气压密封性试验	只	100	1	100	
				38	10	滤清器在汽油和乙醇混合液中的浸泡能力	浸泡	只	240	1	240	
				62	2	滤清器在汽油和乙醇混合液中的浸泡能力	气压密封性试验	只	100	1	100	
				合计								
61	柴油滤清器纸质滤芯总成	JB/T5239.1-2018	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142i	原始阻力		只	300	1	300	
				70	142s	原始滤清效率		只	650	1	650	
				70	143i	堵塞寿命		只	1000	1	1000	
				70	142i	清洁度		只	300	1	300	
				62	2	密封性		只	100	1	100	
				70	142s	滤芯初始冒泡压力		只	650	1	650	
				70	143j	滤芯耐高压降性能		只	700	1	700	
				37	33	静压强度		只	350	1	350	
				70	143j	耐液压脉冲疲劳性能	脉冲	只	700	1	700	
				62	2	能	密封性	只	100	1	100	
				84	4.3	耐振动疲劳性能		振动	小时	100	38	3800
				62	2	耐振动疲劳性能		密封性	只	100	1	100
				84	2.2	耐油性性能		高温浸泡（70℃）	小时	15	24	360
				62	2	耐油性性能		密封性	只	100	1	100

				84	1. 2, 2 . 2	耐高低温性能	高低温	小时	50	80	4000
				62	2		密封性	只	100	1	100
				57	13	耐腐蚀性能		小时	30	72	2160
				84	14	外观质量		只	15	1	15
				合计							
62	柴油滤清器纸质滤芯	JB/T5239.2-2018	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142i	原始阻力		只	300	1	300
				70	142s	原始滤清效率		只	650	1	650
				70	143i	台架堵塞寿命		只	1000	1	1000
				70	142s	初始冒泡压力		只	650	1	650
				70	143j	耐高压降性能		只	700	1	700
				84	2. 2	耐油性能	高温浸泡（70℃）	小时	15	24	360
				62	2		密封性	只	100	1	100
				84	14	外观		只	15	1	15
				67	15	折数		只	10	1	10
				67	15	折距		只	10	1	10
合计								3795			
63	旋装式柴油滤清器	JB/T5239.3-2016	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外观质量		项	15	1	15
				70	142i	清洁度		只	300	1	300
				62	2	密封性		只	100	1	100
				70	142i	原始阻力		只	300	1	300
				70	142s	原始滤清效率		只	650	1	650
				70	143i	堵塞寿命		只	1000	1	1000
				37	33	静压强度		只	350	1	350
				70	143j	耐液压脉冲疲劳性能	脉冲	只	700	1	700
				62	2		密封性	只	100	1	100
				84	4. 3	耐振动疲劳性能	振动	小时	100	38	3800
				62	2		密封性	只	100	1	100
				84	2. 2	耐油性能	高温浸泡（70℃）	小时	15	24	360
				62	2		密封性	只	100	1	100
				84	1. 2, 2 . 2	耐高低温性能	高低温	小时	50	80	4000
				62	2		密封性	只	100	1	100
				57	13	耐腐蚀性能		小时	30	72	2160
				84	14	密封圈性能		只	15	1	15
合计								14150			

64	柴油机柴油滤清器	JB/T5239.4-2011	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	70	142i	清洁度试验	只	300	1	300
				62	2	密封性试验	只	100	1	100
				70	142i	原始阻力试验	只	300	1	300
				70	142s	原始滤清效率试验	只	650	1	650
				70	143i	总成台架堵塞寿命试验	只	1000	1	1000
				70	142s	气泡试验	只	650	1	650
				合计						3000
65	燃油滤清器	SAE J905-2009	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	62	2	密封性试验	只	100	1	100
				70	19	介质迁移试验(清洁度试验)	只	200	1	200
				70	142i	流量阻力	只	300	1	300
				61	50	滤清器效率和储灰能力试验	只	3000	1	3000
				70	143i	耐破试验(滤芯耐高压降试验)	只	1000	1	1000
				37	33	耐破试验(滤清器耐破损试验)	只	350	1	350
				70	143s	压力循环试验(液力脉冲疲劳试验)	只	850	1	850
				61	40	环境适应能力(水对容尘能力影响)	只	2000	1	2000
				84	4.3	振动疲劳试验	小时	100	8	800
66	纸质滤芯柴油细滤器总成	QC/T 771-2017	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	合计						8600
				62	2	密封性	只	100	1	100
				70	142s	滤芯完整性	只	650	1	650
				70	19	清洁度	只	200	1	200
				70	142s	压力差-流量特性	只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率	只	650	1	650
				61	40	储灰能力	只	2000	1	2000
				61	40	分离水效率试验(全样法)	只	2000	1	2000
				61	40	分离水效率试验(取样法)	只	2000	1	2000
				70	143s	滤芯耐高压差	只	850	1	850
				37	33	耐破损	只	350	1	350
				70	143s	液力脉冲疲劳	只	850	1	850
				84	1.2, 2.2	耐高低温	小时	50	192	9600
				84	4.3	振动疲劳	小时	100	38	3800
				84	14	防锈处理	项	15	1	15
				84	14	外观	项	15	1	15
				合计						23730
				62	2	密封性试验	只	100	1	100
				70	19	清洁度试验	只	200	1	200

67	汽车用柴油滤清器	QC/T 772-2017	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142s	压力降—流量特性试验	只	650	1	650
				70	142s	滤清效率	只	650	1	650
				61	40	储灰能力试验	只	2000	1	2000
				61	40	分离水效率试验（全样法）	只	2000	1	2000
				61	40	分离水效率试验（取样法）	只	2000	1	2000
				70	143s	滤芯耐高压差试验	只	850	1	850
				37	33	耐破损试验	只	350	1	350
				70	143s	液力脉冲疲劳试验	只	850	1	850
				84	4.3	振动疲劳试验	每小时	100	38	3800
				合计						13450
68	汽车柴油机燃油滤清器	GB/T 5923-2010	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142j	新滤清器的清洁度试验	只	200	1	200
				70	142s	滤芯制作完整性试验	只	650	1	650
				70	142j	滤清器压差试验	只	200	1	200
				61	40	瞬时过滤效率和寿命试验	只	2000	1	2000
				61	40	水分离效率试验	只	2000	1	2000
				37	33	滤芯的耐破损试验	只	350	1	350
				37	33	滤清器总成耐破损试验	只	350	1	350
				70	143j	耐液压脉冲疲劳试验	只	700	1	700
				84	4.3	耐振动疲劳试验	小时	100	38	3800
				合计						10250
69	柴油机用燃油滤清器	ISO 4020-2001	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142j	新滤清器的清洁度试验	只	200	1	200
				70	142j	滤清器压差试验	只	200	1	200
				61	40	瞬时过滤效率和寿命试验	只	2000	1	2000
				37	33	滤芯的耐破损试验	只	350	1	350
				37	33	滤清器总成耐破损试验	只	350	1	350
				70	143j	耐液压脉冲疲劳试验	只	700	1	700
				合计						3800
			浙价费（1999）	70	142s	滤芯制件完整性试验	只	650	1	650
				62	2	气压密封性试验	只	100	1	100
				84	4.3	振动疲劳试验	小时	100	38	3800
				70	143s	液力脉冲耐久试验	只	850	1	850
				70	143s	冷起动模拟试验	只	850	1	850
				37	35	止回阀密封试验	只	350	1	350
				70	142s	压力降流量特性试验	只	650	1	650

70	汽车用机油滤清器	QC/T 919-2013	449号、浙材综(1999)116号	70	142s	滤芯旁通阀特性试验	只	650	1	650
				70	142s	滤芯耐高压降特性试验	只	650	1	650
				70	142s	耐高温性能试验	只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率试验	只	650	1	650
				61	50	即时滤清效率试验	只	3000	1	3000
				61	40	储灰能力试验	只	2000	1	2000
				61	50	累积效率试验	只	3000	1	3000
				37	33	滤清器耐静压破损试验	只	350	1	350
				合计						18200
71	旋装式机油滤清器	JB/T5088.2-2008	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	70	19	清洁度试验	只	200	1	200
				70	142s	滤芯耐高温性能试验	只	650	1	650
				70	143s	滤芯耐高压降性能试验	只	850	1	850
				70	142s	压力降—流量特性试验	只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率试验	只	650	1	650
				70	142s	旁通阀性能试验	只	650	1	650
				61	40	寿命和累积效率试验	只	3000	1	3000
				37	35	止回阀性能试验	只	350	1	350
				70	143s	耐冷起动模拟性能试验	只	850	1	850
				70	143s	耐液压脉冲疲劳性能试验	只	850	1	850
				37	33	静压强度试验	只	350	1	350
				84	4.3	耐振动疲劳试验	每小时	100	38	3800
				62	2	密封性试验	只	100	1	100
				70	142s	滤芯初始冒泡压力试验	只	650	1	650
				57	13	耐腐蚀性能	小时	30	72	2160
				合计						15760
72	内燃机旋装式机油滤清器	T/ZZB 0049-2016	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	84	14	外观质量	项	15	1	15
				62	2	气密性能试验	只	100	1	100
				70	19	清洁度试验	只	200	1	200
				70	142s	耐高油温试验	只	650	1	650
				70	143s	滤芯耐高压降性能试验	只	850	1	850
				70	142s	原始阻力试验	只	650	1	650
				61	40、50	滤清效率	只	5000	1	5000
				61	40	容灰量试验	只	2000	1	2000
				70	142s	旁通阀的开启压力试验	只	650	1	650
				70	142s	旁通阀的密封性试验	只	650	1	650

				37	35	止回阀的密封性试验		只	350	1	350
				70	143s	耐液压脉冲疲劳试验		只	850	1	850
				37	33	静压破裂试验		只	350	1	350
				合计							12315
73	汽车电动燃油泵	GB/T25984.1-2010	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外形测试		项	15	1	15
				67	23	进、出油接口部抗挠曲力试验		只	30	3	90
				82	1	工作电压试验		只	150	3	450
				70	142L	主要性能	额定电流	只	330	15	4950
							额定流量				
							自由流量				
							截流压力				
				37	35	止回阀性能试验	泄漏量	只	350	3	1050
				70	143i		寿命	只	1000	3	3000
				62	13	泄压阀动作范围试验		只	100	3	300
				74	12	噪声		只	450	3	1350
				91	5	耐异常电源电压性能	耐电源极性反接性能	只	90	3	270
				70	142L		反接后主要性能	只	330	3	990
				91	5		耐电源过电压性能	只	90	3	270
				70	142L		过电压后主要性能	只	330	3	990
				62	12	耐压		只	100	3	300
				70	94	冷磁冲击性能		只	400	3	1200
				70	94	低温低电压性能		只	400	3	1200
				94	66	防爆性能		只	600	3	1800
				84	1.2	耐温度性能	耐低温存储性能	小时	35	8	280
				70	142L		主要性能	只	330	3	990
				84	2.2		耐高温存储性能	小时	15	8	120
				70	142L		主要性能	只	330	3	990
				70	93		高油温工作性能	只	350	3	1050
				70	142L		主要性能	只	330	3	990
				84	1.2、2.2		耐温度变化性能	小时	50	20	1000
70	142L	主要性能	只	330	3		990				
84	3.1	耐温度/湿度循环变化性能	耐温湿度变化性能	小时	20	48	960				
67	23		抗挠曲力	只	30	3	90				
90	142L		主要性能	只	330	3	990				
84	4.3		耐振动性能	小时	100	24	2400				

				70	142L	耐盐雾性能		主要性能	只	330	3	990	
				57	13	耐盐雾性能				小时	30	48	1440
				38	10	耐燃油兼容性				项	240	1	240
				57	13	表面防护检验				小时	30	48	1440
				70	150	耐久性	耐久性		只	900	3	2700	
				70	142L		主要性能		只	330	3	990	
				合计									
74	发动机用 电动燃油 泵	QB/T1821- 1993	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	外观质量			项	15	1	15	
				84	14	电压极性标志			项	15	1	15	
				84	14	进出口管接头型式			项	15	1	15	
				84	14	进出口标志			项	15	1	15	
				70	1421	自由流量			只	330	3	990	
						断流压力							
				70	150	耐久性试验			只	900	3	2700	
				62	12	密封性试验			只	100	3	300	
				84	2.2	耐高温试验	耐高温试验		小时	15	2	30	
				70	1421		自由流量		只	330	3	990	
							断流压力						
				84	1.2	耐低温试验	耐低温试验		小时	35	2	70	
				70	1421		自由流量		只	330	3	990	
							断流压力						
				70	97	电压波动试验			只	35	3	105	
				93	6	耐压试验			只	60	3	180	
				84	4.3	耐振动试验	耐振动试验		小时	100	24	2400	
				57	3		自由流量		只	330	3	990	
				62	13		断流压力						
				70	90、 91	防护等级			只	450	3	1350	
				合计									
75	汽车用电 驱动式燃 油泵	JIS D3606- 1993	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999)	70	142L	干吸压力			只	330	3	990	
						截流压力							
						流量							
				88	3	温升试验			只	400	1	400	
				62	12	气密性			只	100	1	100	
				84	4.3	耐振性			小时	100	12	1200	
				38	51	耐水性			只	850	1	850	

			(1999) 116号	70	1431	耐久性		只	1800	1	1800
				84	14	构造		项	15	1	15
				84	14	外观		项	15	1	15
				合计							5370
76	内燃机铝 活塞	GB/T 1148-2010	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	55	12	硬度（3点）		只	25	1	25
				57	8	体积稳定性		只	70	1	70
				57	7	尺寸公差	环岸外圆直径	只	10	3	30
				57	7		裙部外圆直径	只	10	3	30
				57	7		环槽底圆直径	只	10	3	30
				57	7		销孔直径	只	10	3	30
				57	7		压缩高度	只	10	3	30
				57	7		环槽宽度	只	10	3	30
				57	8	形状和位置公差	环槽素线对裙部轴线的垂直度	只	70	3	210
				57	8		环槽素线对裙部轴线的端面圆跳动	只	70	3	210
				57	8		环槽下侧面平面度	只	70	3	210
				57	8		外圆对裙部轴线的同轴度	只	70	3	210
				57	8		环槽底圆对裙部轴线的同轴度	只	70	3	210
				57	8		销孔轴线对裙部轴线的垂直度	只	70	3	210
				57	8		销孔轴线的直线度	只	70	3	210
				57	8		挡圈槽底圆对销孔轴线的圆跳动	只	70	3	210
				84	14	外观质量		项	15	1	15
				84	14	成品活塞的质量差		项	15	1	15
				57	16	加工表面粗糙度参数值		只	70	3	210
				57	7	挡圈槽		只	10	3	30
				84	14	表面处理		项	15	1	15
				57	8	维修用活塞		只	70	3	210
				合计							2450
				70	142s	滤芯初始冒泡压力试验		只	650	1	650
				70	19	清洁度试验		只	200	1	200
				70	142s	滤芯耐高温试验		只	650	1	650
				70	143s	滤芯耐高压降试验		只	850	1	850
				70	142s	压力-流量特性试验		只	650	1	650

77	纸质滤芯 机油滤清器	JB/T5089.3-2020	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	142s	原始滤清效率		只	650	1	650	
				70	142s	旁通阀性能试验		只	650	1	650	
				61	40	寿命和累积效率		只	3000	1	3000	
				37	35	止回阀泄漏量试验		只	350	1	350	
				70	143s	冷起动模拟试验		只	850	1	850	
				70	143s	液压脉冲疲劳试验		只	850	1	850	
				37	33	静压强度试验		只	350	1	350	
				84	4.3	耐振动疲劳试验		每小时	100	38	3800	
				62	2	密封性试验		只	100	1	100	
				57	13	耐腐蚀性能试验		小时	30	72	2160	
				合计								
78	摩托车后 视镜	GB17352-2010	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	126	一般要求		组	90	1	90	
				70	126	尺寸要求		组	90	1	90	
				70	125	曲率半径要求		组	240	1	240	
				70	123	反射率要求		组	450	1	450	
				70	127	撞击试验		组	700	1	700	
				70	128	弯曲试验		组	700	1	700	
				合计								
				84	14	外观		项	15	1	15	
				84	14	安装及外形尺寸		项	15	1	15	
				70	152	声压级		只	250	9	2250	
						基频						
						工作电流						
						频谱试验						
						电压变化						
				93	6	耐电压试验		只	60	6	360	
				84	4.3	振动试验	振动试验		小时	100	24	2400
				70	152		声压级		只	250	3	750
							基频					
							工作电流					
							频谱试验					
							电压变化					
				93	6	耐电压试验		只	60	6	360	
84	3.1		温度湿度组合循环试		小时	20	240	4800				
			声压级									

79	轻便摩托车用电喇叭	QC/T738-2005	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	152	温度湿度组合循环试验	基频	只	250	3	750
				工作电流							
				频谱试验							
				电压变化							
				93	6	低温试验	耐电压试验	只	60	6	360
				84	1.2		低温试验	小时	35	8	280
				70	152		声压级	只	250	3	750
							基频				
							工作电流				
							频谱试验				
				电压变化							
				93	6	耐电压试验	只	60	6	360	
				84	2.2	高温试验	小时	15	8	120	
				70	152	高温试验	声压级	只	250	3	750
							基频				
							工作电流				
							频谱试验				
				电压变化							
				93	6	耐电压试验	只	60	6	360	
				84	2、2.	温度变化试验	小时	50	20	1000	
				70	152	温度变化试验	声压级	只	250	3	750
							基频				
							工作电流				
							频谱试验				
				电压变化							
				93	6	耐电压试验	只	60	6	360	
				70	91	淋水试验	淋水试验	只	150	3	450
				70	152		声压级	只	250	3	750
基频											
工作电流											
频谱试验											
电压变化											
93	6	耐电压试验	只	60	6	360					
57	13		盐雾试验	小时	30	48	1440				
			声压级								

				70	152	盐雾试验		基频	只	250	3	750
				工作电流								
				频谱试验								
				电压变化								
				93	6	耐久性试验		耐电压试验	只	60	6	360
				70	150			耐久性试验	只	900	3	2700
				70	152			声压级	只	250	3	750
								基频				
								工作电流				
								频谱试验				
电压变化												
93	6	耐电压试验	只	60	6			360				
合计								24710				
80	摩托车制 动蹄组件 和制动衬 组件	QC/T 226- 2014	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	尺寸		只	15	3	45	
				84	14	表面质量		项	15	1	15	
				84	14	标志		项	15	1	15	
				70	31	摩擦性能		项	2600	1	2600	
				38	28	黏结要求		项	120	1	120	
				38	27	黏结剪切强度		项	120	1	120	
				70	148	径向溃压力值		只	450	2	900	
				合计								3815
81	其他		市场调节价			中英文对照报告	原中文报告5页及5页以下	份	300	1	300	
							原中文报告5页以上	份	500	1	500	
						特殊试验夹具制作人工费		小时	200	1	200	
82	汽车玻璃 升降器	QC/T626- 2008	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	一般要求		项	15	1	15	
				70	120	手柄扭矩		组	1200	1	1200	
						玻璃下降量						
						运动平行度						
						操作强度						
						静强度						
				57	13	耐腐蚀性		小时	30	72	2160	
				84	4.3	耐振性		小时	100	24	2400	
				70	121	耐久性		组	600	1	600	
合计								6375				
				84	14	外观		项	15	1	15	

83	汽车电动玻璃升降器	QC/T636-2014	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	70	142. f	基本性能	工作电压	只	200	8	1600				
				电流特性											
				关闭力											
				运行速度											
				55	10	自锁性		只	75	8	600				
				84	1. 2、2. 2	耐温度变化性	耐温度变化性	小时	50	20	1000				
				70	142f		基本性能	只	200	2	400				
				93	6	耐过电压	耐过电压	只	60	2	120				
				70	142f		基本性能	只	200	2	400				
				84	4. 3	耐振性	耐振性	小时	100	24	2400				
				70	142f		基本性能	只	200	2	400				
				70	91	防水性		只	150	2	300				
				93	6	绝缘介电强度		只	60	2	120				
				73	20	热保护性		只	40	1	40				
				88	14	抗干扰性		只	600	1	600				
				57	13	耐腐蚀性	耐腐蚀性	小时	30	96	2880				
				70	142f		基本性能	组	200	1	200				
				70	121	耐久性		只	600	4	2400				
				合计											13475
				84	汽车电喷汽油机汽油滤清器总成	QC/T48-2013	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外观		项	15	1	15
84	14	防锈处理						项	15	1	15				
62	2	气压密封性						只	100	1	100				
70	142j	清洁度						只	200	1	200				
70	142j	原始阻力						只	200	1	200				
70	143j	原始滤清效率						只	700	1	700				
70	143j	储灰能力						只	700	1	700				
70	143j	滤芯耐高压降性能						只	700	1	700				
37	33	总成耐破损性能						只	350	1	350				
70	143j	总成耐液力脉冲疲劳性能						只	700	1	700				
84	4. 3	总成耐振动疲劳性能						小时	100	8	800				
84	142j	总成耐冷热交变性	冷热交变性能					只	200	1	200				
62	2	能	气压密封性					只	100	1	100				
38	10	总成耐汽油和乙醇	浸泡					只	240	1	240				
62	2	混合液的性能	气压密封性					只	100	1	100				
38	10	总成耐汽油和甲醇	浸泡					只	240	1	240				

				62	2	混合液的性能	气压密封性	只	100	1	100
				38	10	密封圈材料	汽油和乙醇	只	240	1	240
				38	10		汽油和甲醇	只	240	1	240
				合计							5940
85	汽车柴油 机燃油预 滤器总成	QC/T 923- 2013	浙价费 （1999） 449号、浙 材综 （1999） 116号	84	14	外观		项	15	1	15
				70	142i	清洁度和颗粒度		只	300	1	300
				62	2	密封性		只	100	1	100
				70	142i	原始阻力		只	300	1	300
				70	142s	原始滤清效率（重量法）		只	650	1	650
				61	40、	原始滤清效率（粒子计数法）		只	5000	1	5000
				61	40	储灰能力		只	2000	1	2000
				61	40	水分离效率		只	2000	1	2000
				37	33	滤清器耐破损试验		只	350	1	350
				70	143j	滤芯耐压性能		只	700	1	700
				70	143j	总成耐液压脉冲疲劳性能		只	700	1	700
				84	4.3	总成耐振性能		小时	100	8	800
				84	2.2	耐油性能	高温浸泡（70℃）	小时	15	24	360
				62	2		密封性	只	100	1	100
				84	1.2, 2 .2	总成耐高、低温性 能	高低温	小时	50	100	5000
				62	2		密封性	只	100	1	100
								84	14	防锈处理	
				84	14	密封圈材料		只	15	1	15
				合计							18505
86	汽车用分 流式机油 滤清器	QC/T 999- 2015	浙价费 （1999） 449号、浙 材综 （1999） 116号	62	2	气压密封性试验		只	100	1	100
				84	4.3	振动疲劳试验		小时	100	8	800
				70	143s	液力脉冲耐久性试验		只	850	1	850
				70	143s	冷起动模拟试验		只	850	1	850
				37	35	止回阀试验		只	350	1	350
				70	142s	滤芯旁通阀特性试验		只	650	1	650
				70	142s	滤芯耐高压降特性试验		只	650	1	650
				70	142s	耐高温性能试验		只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率试验		只	650	1	650
				61	40	储灰能力试验		只	2000	1	2000
				61	50	累计效率试验		只	3000	1	3000
				37	33	滤清器耐静压破损试验		只	350	1	350

				70	142s	总成进油限压阀的开启压力试验	只	650	1	650
				70	142s	初始体积流量试验	只	650	1	650
				84	14	密封圈材料	只	15	1	15
				84	14	防锈处理	项	15	1	15
				84	14	外观质量	项	15	1	15
				合计						12245
				84	14	外观质量	项	15	1	15
87	旋装式机油滤清器	JB/T5088.1-2018	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	70	19	清洁度	只	200	1	200
				70	142s	滤芯耐高温性能	只	650	1	650
				70	143s	滤芯耐高压降性能	只	850	1	850
				70	142s	原始阻力	只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率	只	650	1	650
				70	142s	旁通阀性能	只	650	1	650
				61	40	寿命和累积效率	只	3000	1	3000
				37	35	止回阀性能	只	350	1	350
				70	143s	耐冷起动模拟性能	只	850	1	850
				70	143s	耐液压脉冲疲劳性能	只	850	1	850
				37	33	静压强度	只	350	1	350
				84	4.3	耐振动疲劳性能	每小时	100	38	3800
				62	2	密封性	只	100	1	100
				70	142s	滤芯初始冒泡压力	只	650	1	650
				57	13	耐腐蚀性能	小时	30	72	2160
				合计						15775
88	纸质滤芯机油滤清器	JB/T5089.1-2010	浙价费(1999)449号、浙材综(1999)116号	84	14	外观质量	项	15	1	15
				70	19	清洁度	只	200	1	200
				70	142s	耐高温性能	只	650	1	650
				70	142s	原始阻力	只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率	只	650	1	650
				70	142s	旁通阀性能	只	650	1	650
				61	40	寿命和累积效率	只	3000	1	3000
				70	143s	耐冷起动模拟性能	只	850	1	850
				70	143s	耐液压脉冲疲劳性能	只	850	1	850
				37	33	静压强度	只	350	1	350
				84	4.3	耐振动疲劳性能	每小时	100	38	3800
				62	2	密封性	只	100	1	100

				57	13	耐腐蚀性能	小时	30	72	2160
				合计						13925
89	纸质滤芯 机油滤清器	JB/T5089. 2-2020		67	15	折数	只	10	1	10
				67	15	折距	只	10	1	10
				70	142s	原始阻力	只	650	1	650
				70	142s	原始滤清效率	只	650	1	650
				61	40	寿命和累积效率	只	3000	1	3000
				70	142s	耐高温性能试验	只	650	1	650
				70	143s	耐高压降性能试验	只	850	1	850
				84	14	外观质量	项	15	1	15
				70	142s	旁通阀性能	只	650	1	650
				合计						6485
90	汽车电喷 系统燃油 泵	SAE J1537- 2013	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	4.3	振动	小时	100	3	300
				84	3.1	温度循环	小时	20	120	2400
				38	10	燃油兼容性	项	240	1	240
				70	143I	高温油性能	只	1800	1	1800
				70	94	冷磁冲击	只	400	1	400
				94	42	耐久	小时	5	3000	15000
				合计						20140

25	汽车用蜂鸣器	QC/T550-1999	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外观	
				84	14	安装尺寸	
				70	152	基本性能	
						电压变化	
				70	97	绝缘电阻	
				84	4.3	耐振性	耐振性
				70	152		基本性能
				84	1.2	耐温性	低温试验
				84	2.2		高温试验
				70	152		基本性能
				84	3.1	耐潮性	耐潮性
				70	152		基本性能
				70	97		绝缘电阻
				70	152	连续性试验	
				70	150	耐久性	耐久性
				70	152		基本性能
				合计			

25	汽车用蜂鸣器	QC/T550-2021	浙价费（1999）449号、浙材综（1999）116号	84	14	外形尺寸	
				84	14	外观质量	
				70	152	基本性能	
				70	152	响应时间	
				70	152	工作电压范围	工作电压范围试验
							声压级
				70	142d	耐电压性能	耐电压
							基本性能
							响应时间
				70	142d	耐反向电压性能	耐反向电压性能
							基本性能
							响应时间
				70	142d	耐过电压性能	耐过电压性能
							基本性能
							响应时间
				84	1.2	耐温度性能	低温存储
				70	152		基本性能
				70	152		响应时间
				84	1.2		低温工作
				70	152		基本性能
				70	152		响应时间
				84	2.2		高温存储
				70	152		基本性能
				70	152		响应时间
				84	2.2		高温工作
				70	152		基本性能
				70	152		响应时间
				84	1.2	耐规定转换时间的温度快速变化性能	耐温度快速变化性能
84	2.2	基本性能					
70	152	响应时间					
84	1.2	耐湿热循环试验	湿热试验				
84	2.2		基本性能				

				70	152		响应时间
				84	4.3	耐振动性能	振动试验
				84	14		外观质量
				84	2.2		基本性能
				70	152		响应时间
				57	13	耐盐雾性能	盐雾试验
				84	4.3		外观质量
				84	14		基本性能
				84	2.2		响应时间
				70	90	防护性能	防尘
				70	91		防水
				84	13	耐自由跌落性能	耐自由跌落试验
				84	4.3		外观质量
				84	14		基本性能
				84	2.2		响应时间
				70	150	耐久性能	耐久试验
				84	14		基本性能
				84	2.2		响应时间
				合计			

40	转速传感器	QC/T 824-2019	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	一般要求	
				84	14	外观	
				70	142a	基本性能参数	
				70	142f	耐异常电压性能	耐反向电压
				70	142a		基本性能参数
				70	142f		耐过电压
				70	142a		基本性能参数
				93	6	绝缘耐压性能	绝缘耐压性能
				70	142a		基本性能参数
				84	1.2	耐温度性能	耐低温储存性能
				70	142a		基本性能参数
				84	2.2		耐高温储存性能
				70	142a		基本性能参数
				84	1.2		耐温度快速变化性能
				70	142a		基本性能参数
				84	1.2		耐低温工作性能
				70	142a		基本性能参数
				84	2.2		耐高温工作性能
				70	142a		基本性能参数
				84	3.1	耐湿热循环性能	耐湿热循环性能
				70	142a		基本性能参数
				84	4.3	耐振动性能	耐振动性能
				70	142a		基本性能参数
				70	142a	防护性能	防尘
				70	142a		防水
				57	13	耐自由跌落性能	耐自由跌落试验
							外观质量
				70	142a		基本性能参数
				70	91	耐久性	耐久性
				70	142a		基本性能参数
				合计			

44	汽车空调 风机	QC/T 708-2019	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	70	142p	工作电压范围	
				70	142p	基本性能参数	电流和转速
							风量
				70	148	平衡性能	
				74	12	噪声性能	
				88	3	温升性能	
				84	4.3	耐振动性能	耐振动
				84	14		外观
				70	142p		基本性能参数
				70	142p		噪声性能
				70	148	线束与端子连接强度	
				70	148	耐堵转性能	耐堵转性能
				70	142p		电流和转速
				70	142d	耐过电压性能	耐过电压性能
				70	142p		电流和转速
				70	142d	耐反向电压性能	耐反向电压性能
				70	142p		电流和转速
				93	6	耐电压性能	
				70	97	绝缘电阻性能	
				57	13	盐雾性能	盐雾性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐低温贮存性能	耐低温贮存性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐低温工作性能	耐低温工作性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐高温贮存性能	耐高温贮存性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐高温工作性能	耐高温工作性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐温度梯度性能	耐温度梯度性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐规定变化率的温度循环性能	耐规定变化率的温度循环性能
				70	142p		电流和转速
				84	1.2	耐温度/湿度组合循环性能	湿热试验
				70	142p		电流和转速
				70	142p	防护性能	

				84	14	外观检查	
				84	14	尺寸检查	
				84	14	档位及功能检测	
				70	142. f	转换力（或力矩）检查	
				70	142. f	速度特性试验	
				70	142. f	抗机械干扰特性试验	
				70	142. f	强度试验	
				88	13	操作声音试验	
				70	142. f	电压降试验	
				89	8	触点温升试验	
				70	142. f	触点颤动试验	
				84	1.2		耐低温贮存性能
				84	14		外观检查

44	组合开关	QC/T 2018-2017	浙价费 (1999) 449号、浙 材综 (1999) 116号	84	14	耐温度性能	档位及功能检测
				70	142. f		电压降
				84	1. 2		耐低温运行性能
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f		电压降
				84	2. 2		耐高温贮存性能
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f		电压降
				84	2. 2		耐高温运行性能
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f		电压降
				84	1. 2	耐温度循环变化 试验	耐温度循环变化
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f	耐湿热循环性 能试验	电压降
				84	3. 1		耐湿热
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f	耐盐雾性能试 验	电压降
				57	13		耐盐雾
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f	耐尘性试验	电压降
				70	90		耐尘性试验
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f	耐振动性能试 验	电压降
				84	4. 1		耐振动
				84	14		外观检查
				84	14		档位及功能检测
				70	142. f	标识符号强度试验	电压降
				57	12		标识符号强度试验
				70	150	耐久性试验	耐久试验
				70	142. f		转换力（或力矩）检查
				70	142. f		电压降
				81	2	直流供电电压试验	
				81	2	过电压试验	
				81	2	反向电压试验	
						绝缘电阻试验	

项	15	1	15
项	15	1	15
只	250	6	1500
只	35	6	210
小时	100	24	2400
只	250	3	750
小时	35	8	280
小时	15	8	120
只	250	3	750
小时	20	240	4800
只	250	3	750
只	35	3	105
只	250	3	750
只	900	3	2700
只	250	3	750
			15895

项	15	1	15
项	15	1	15
只	200	18	3600
只	50	3	150
只	250	3	750
只	60	3	180
只	200	3	600
只	50	3	150
只	100	3	300
只	200	3	600
只	50	3	150
只	100	3	300
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	35	24	840
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	35	24	840
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	15	48	720
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	15	96	1440
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	50	167	8350
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	20	240	4800
只	200	3	600

只	50	3	150
小时	24	400	9600
项	15	1	15
只	200	3	600
只	50	3	150
小时	48	30	1440
项	15	1	15
只	200	3	600
只	50	3	150
只	300	3	900
只	150	3	450
只	80	3	240
项	15	1	15
只	200	3	600
只	50	3	150
只	1200	3	3600
只	200	3	600
只	50	3	150
			48325

项	15	1	15
项	15	1	15
只	650	10	6500
只	60	3	180
只	650	3	1950
只	60	3	180
只	650	3	1950
只	60	3	180
只	650	3	1950
小时	35	24	840
只	650	3	1950
小时	15	48	720
只	650	3	1950
小时	50	100	5000
只	650	3	1950
小时	35	24	840
只	650	3	1950
小时	15	96	1440
只	650	3	1950
小时	20	240	4800
只	650	3	1950
小时	24	400	9600
只	650	3	1950
只	300	3	900
只	150	3	450
只	80	2	160
项	15	1	15
只	650	2	1300
小时	550	45	24750
只	650	3	1950
			79335

只	50	12	600
只	100	12	2400
只	150	12	1800
只	450	2	900
只	450	2	900
只	400	2	800
小时	24	400	9600
项	15	1	15
只	200	2	400
只	450	2	900
只	450	1	450
只	450	2	900
只	100	2	200
只	200	2	400
只	100	2	200
只	100	2	200
只	100	2	200
只	60	2	120
只	35	2	70
小时	30	48	1440
只	100	2	200
小时	35	24	840
只	100	2	200
小时	35	24	840
只	100	2	200
小时	15	48	720
只	100	2	200
小时	15	96	1440
只	100	2	200
小时	20	5	100
只	100	2	200
小时	20	8	160
只	100	2	200
小时	20	240	4800
只	100	2	200
只	150	2	300
			33295

项	15	1	15
项	15	1	15
只	50	6	300
只	200	6	1200
只	200	1	200
只	200	1	200
只	200	1	200
只	120	1	120
只	200	1	200
只	160	1	160
只	200	1	200
小时	35	24	840
项	15	1	15

只	50	1	50
只	200	1	200
小时	35	24	840
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
小时	15	48	720
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
小时	15	96	1440
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
小时	50	20	1000
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
小时	20	144	2880
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
小时	30	16	480
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
项	300	1	300
只	50	1	50
只	200	1	200
小时	400	24	9600
项	15	1	15
只	50	1	50
只	200	1	200
只	400	1	400
只	900	1	900
只	200	1	200
只	200	1	200
只	180	1	180
只	180	1	180
只	180	1	180
只	35	1	35
			25555